

商场不锈钢栏杆 拉丝玫瑰金栏杆加工款式

产品名称	商场不锈钢栏杆 拉丝玫瑰金栏杆加工款式
公司名称	佛山市新特金属制品有限公司
价格	1250.00/米
规格参数	品牌:新特 颜色:金色,玫瑰金,古铜色 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号
联系电话	13266379425

产品详情

商场不锈钢栏杆 拉丝玫瑰金栏杆加工款式

铝板雕刻楼梯护栏由整块铝板精工雕刻，一体成型，黄金镀层，金碧；名贵红木扶手，手感温润爽滑，坚固耐磨；玉石将军柱镶嵌镀金铜饰，庄重优雅。铝板雕刻楼梯护栏外观上给人一种美的享受。

现在很多家庭都安装了栏杆或者是护栏，但是怎么样才能快速简便的进行安装呢？其实安装栏杆，6个流程就可以快速完成栏杆的安装。

1、工程流程：

安装预埋件 放线 安装立柱 扶手与立柱连接 打磨抛光

2、安装预埋件（后加埋件）

栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法，其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件，先在土建基层上放线，确定立柱固定点的位置，然后在地面上用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺栓，螺栓保持足够的长度，在螺栓定位以后，将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，为防螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。

3、放线

由于上述后加埋件施工，有可能产生误差，因此，在立柱安装之前，应重新放线，以确定埋板位置与焊接立杆的准确性，如有偏差，及时修正。应保证立柱全部座落在钢板上，并且四周能够焊接

4、安装立柱

焊接立柱时，需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，要四周施焊，并应符合焊接规范。艰

5、扶手与立柱连接

立柱在安装前，通过拉长线放线，根据场地的倾斜角度及所用扶手的圆度，在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中，从一端向另一端顺次点焊安装，相邻扶手安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。