

GPZ (II) 0.8GD公路桥梁盆式橡胶支座 莱芜钢结构连廊滑动支座 质量放心

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GPZ (II) 0.8GD公路桥梁盆式橡胶支座 莱芜钢结构连廊滑动支座 质量放心 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 200.00/块 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

3、连续梁单联长度不宜超过200m，跨数不宜超过6跨；若需要超过6跨时，支座布置应检算靠近型支座的固定型支座的位移量是否位移需求，再根据情况增设型支座或进行定制设计。4、矩形固定型支座宜采用支座短边与顺桥向平行布置，当桥梁横向尺寸受xianshi，可采用支座长边沿纵桥向布置。(8)支座在使用一年以后，应进行检查，支座周围的杂物和灰尘，并用棉丝仔细擦去不锈钢表面的灰尘。型隔震支座和复合型支座的区别型隔震是在隔震层中设置材料，如低系数材料石墨、砂粒、滑石粉等，使基础只能向上部结构传递有限的地震力作用，起到保护上部结构的作用。

盆式橡胶支座替换前的施工预备有哪些。对钢筋笼吊装盆式橡胶支座预埋钢板固定结束后，即可进入下一道工序，吊装钢筋笼。钢筋笼在绑扎中要预留支座套筒的位置，然后将钢筋笼缓缓的放入模板内。1、搭设施工平台。2、查看现场情况，橡胶支座解除影响施工的所有约束结构。盆式橡胶支座的结构特点：
性能及分类a双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。b单向活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX.c固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。适用温度范围：
a常温型支座：适用于-25 ~ +60 。

该系列支座采取了刚、柔结合等有效抗震措施，增大了支座的耗能能力，极大的了支座的抗震性能，因此地震发生时可桥梁的抗震能力，最大限度的了桥梁上下部结构之间的相对位移，减小了地震力的放大系数。非地震时等同一般盆式橡胶支座使用。鞍型橡胶支座法：利用盖梁做支撑，直接在盖梁上搭设鞍型支架，支架两侧放置千斤顶。jj将钢梁穿过盖梁，两侧挂预先焊好的L型挂架，在其上安置千斤顶；同时在两侧梁上加吊篮，操作人员在吊篮上控制千斤顶抬升梁体。桥面钢梁法：其支撑位置在桥面上，支

撑面为顶升梁相邻跨的梁体。2、待梁体两端均就位落梁后，用钢丝绳拉住梁体的同时用临时支架支撑梁体两侧，防止梁体侧倾。3、落梁就位后，用扳手将支座锚栓拧死，并及时拆除各支座临时连接。4、用CA砂浆采用重力法，进行锚栓孔灌浆。5、检查锚栓孔灌注是否密实，最后安装支座围板。