

盆式橡胶支座GPZ (II) 2.5GD型 金华网架抗震滑动支座 使用广泛

产品名称	盆式橡胶支座GPZ (II) 2.5GD型 金华网架抗震滑动支座 使用广泛
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

盆式支座分类及结构形式盆式橡胶支座结构形式均分为单向、双向、固定三种。固定支座:固定支座不能发生水平位移,仅能产生竖向转角位移。单向支座:单向支座在水平面内只能沿一个方向发生水平位移,同时也能发生竖向转角位移。双向活动支座能在水平面内向任意方向。因此,弯桥的活动墩台上应选择这种支座。至于单向活动支座,可在直桥中使用。但应注意,只有当活动墩上只有一个支座,或者支座间横向温度伸缩量很小的情况下才宜采用。盆式支座的设计——承载力选择承载力是盆式橡胶支座的重要指标。

梁体的竖向位移是依靠支座内橡胶板的不均匀压缩来实现的,本文不进行阐述,jin阐述平面位移体系。在一联连续梁中,为保证合理位移,必将涉及到前述三种结构形式支座。1、一联梁中有且仅有一个固定支座。2、固定支座所在的横断面上(AB面)其它支座为单向支座,且方向沿梁体横向。(2)安装GPZ GD支座时,墩上两侧应搭设操作平台,墩顶作业人员应待支座吊至墩顶后再扶正就位。(3)因挥发性较强且属有毒,操作人员要按要求佩戴口罩、眼罩、手套,并选择通风良好的位置进行环氧砂浆拌制。

第壹、承载力的范围扩大,由原来的1000kn~5000kn,扩大到现在的0.8-60mn,级别从18级增至31级,现在桥梁的需要。第二,常温型活动支座的设计系数最小取值由原来的0.04下调0.03,了支座的寿命。盆式橡胶支座替换前的施工预备有哪些。对钢筋笼吊装盆式橡胶支座预埋钢板固定结束后,即可进入下一道工序,吊装钢筋笼。钢筋笼在绑扎中要预留支座套筒的位置,然后将钢筋笼缓缓的放入模板内。1、搭设施工平台。2、查看现场情况,橡胶支座解除影响施工的所有约束结构。KLQZ系列抗拉球型钢支座性能参数1、本系列支座竖向承载力(KN)共有32级:2、水平承载力:本系列支座设计水平承载力为竖向承载力的20%。3、竖向拉力:本系列支座设计竖向抗拉力为竖向承载力的20%。4、竖向转角:本系列支座

设计竖向转角为 0.02rad ，可根据实际情况另行设计。