

# 东莞快拆喷嘴加工价格

产品名称	东莞快拆喷嘴加工价格
公司名称	东莞市屹琳科技实业有限公司
价格	8.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步下岭贝工业园
联系电话	0769-88904379 13712876969

## 产品详情

屹琳科技公司生产的快拆喷嘴又叫蚀刻喷嘴、显影喷嘴、电镀喷嘴、洗净机喷嘴、酸洗喷嘴、易拆卸喷嘴等等。

产品说明：屹琳科技公司生产的通齿轮型快拆喷嘴是由底座、密封圈和喷头盖三部分构成的，这种喷嘴具有八齿外观，灵活的左右偏转45度对位设计，提供NPT或BSPT1/8，1/4，3/8等外螺纹底座，材质有PP，PVC，PVDF，SS等多种材料可供选择。

联系方式：东莞屹琳科技实业有限公司 电话：0769-88904379 13712876969 网址：[www.yilin688.com](http://www.yilin688.com)

屹琳科技公司生产的齿轮型快拆喷嘴设计特点：1.快速方便的喷头更换技术 快拆喷嘴结构设计新颖科学，喷嘴体和喷头可以毫不费力地迅速分离。您只要用手将喷头旋转90°，就可以从喷嘴体上拆下它;反之亦然，不需要任何工具。因此可以显著减少维修停机时间。2.喷头自动准确对位 喷头有一个内装式挡块，使喷头在装入喷嘴体之后会锁定在正确位置，避免了费时的手工调整。因此，每次安装都可确保完全校准，消除了由于喷嘴校准误差而产生的品质控制问题。3.耐化学腐蚀、耐磨损 快拆喷嘴可分别采用玻璃纤维增强聚丙烯(含纤25%)、碳纤维增强聚丙烯(含纤40%)和聚偏二氟乙烯(PVDF)三种材质模压制造而成，均具有强度高，耐磨损和耐化学腐蚀的优点，且都能够防止冲洗液结块和聚积。非常适用于磷酸盐类、酸类、溶剂类和其他腐蚀性溶液的冲洗，漂洗和清洗应用要求。其中，玻璃纤维增强聚丙烯耐热最高温82℃，碳纤维增强聚丙烯耐热最高温120℃，而聚偏二氟乙烯(PVDF)是一种不加颜料的高纯度材料，可保持加工环境高度净化，7kg压力下耐热可高达148℃。4.广泛的流量选择 喷嘴体可有1/8"，1/4"和3/8"三种规格，内层O型丁晴橡胶密封圈确保喷嘴体和喷头之间的绝对密封。快拆喷头的喷头具有特殊的外形，以便抓握;喷头有QC形、QB实心锥形和QA空心锥形三种类型，分别提供扇形、实心锥形和空心锥形三种喷雾模式，并有多流量和角度可供选择。