

反渗透碱性清洗剂MOVER1006

产品名称	反渗透碱性清洗剂MOVER1006
公司名称	山东木府环保科技有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:木府 型号:MOVER1006 产地:山东
公司地址	山东省济宁市高新区杨柳国际新城F区6号沿街商业楼南数第二十三间营业房（注册地址）
联系电话	13406292430

产品详情

反渗透碱性清洗剂MOVER1006

一、产品特点

反渗透系统运行的稳定性取决去原水水质的预处理的水平。但是无论如何反渗透在运行一定时间之后(一般3-12个月)，都要受到不同程度的污染，化学清洗是恢复膜性能的必要手段。CLEANS-261反渗透清洗剂是专为清除油、有机物以及生物黏膜而研制的专用清洗剂。

- (1)适用于所有品牌的芳香聚酰胺膜和醋酸膜；
- (2)能高效地从膜表面去除油、有机物以及生物黏膜；
- (3)提高温度，效果更佳；
- (4)稀释液调节pH保持在 $11. \pm 0.5$ ；
- (5)液体药剂，可以缩短混合时间；
- (6)可重复使用。

本产品是一种高pH液体配方，用于去除油、有机物以及生物黏膜或酸不溶物。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	淡黄色液体
pH(1%水溶液)	10.0-11.0
密度(20)g/cm ³	1.10 ± 0.05
*低存放温度	-5

三、使用浓度

MOVER1006通常的稀释比例是整个清洗液体的10%。

四、清洗说明

(1)检查清洗水箱，管路和保安过滤器，必要时装入新的滤芯；

(2)将适量的反渗透产水注入清洗箱；

(3)缓慢加入计算得到的加药量，用清水泵循环混合洗液，测量pH；如偏低加适量NaOH；

(4)循环清洗，时间视污染轻重而定，一般1-10小时，如时间长，可以浸泡一定时间再循环。清洗过程中取样观察清洗效果，即药液的浊度、颜色变化、有无絮状物产生等；

(5)如果污染严重，有时需要彻底排空**批清洗液，以防止污染物再沉积；然后重新配制清洗液；

(6)循环过程中，适当地提高温度有助于清洗效果，但不要超过规定的温度，注意不断地循环料液会导致温度逐渐升高。

五、包装与贮存

MOVER1006使用塑料桶包装，每桶25KG。室温避光贮存一年。

六、安全与防护

MOVER1006为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。