

# 公园户外防水草坪音响公园动物石头防雨音箱

产品名称	公园户外防水草坪音响公园动物石头防雨音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视频科技有限公司
价格	130.00/件
规格参数	支持协议：R:采用Linux系统，性能 型号DSP:采用DSP软件音频解码方 深圳市索想伟:网络接口：标准RJ45；
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 <a href="http://ygdspyx.com">http://ygdspyx.com</a>
联系电话	1341-0120973 15712181075

## 产品详情

### 公园户外防水草坪音响,公园动物石头防雨音箱

白色喷漆全铝合金外壳及铝网，永不生锈，外型精炼紧凑，\*\*优雅；

采用Linux系统，性能稳定，运行快捷；

采用DSP软件音频解码方案，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；

内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；支持POE通用\*\*\*\*IEEE 802.3at(25.5W)协议；内置D类30W功放电路，音质细腻，功率强劲，失真度低；配置2只4.25寸喇叭，全频段范围覆盖，音质清澈亮丽悦耳；

配备POE供电的POE交换机时，仅需一根网线连接，施工简单、成本低廉；

POE交换机供时电功率可达25W，若使用普通交换机时，则外接DC24V电源适配器功率可达30W；

具备一路联动输出接口（短路信号），方便与其他系统联动扩展；

支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

内置网络隔离防雷处理电路；网络接口：标准RJ45；支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP；

音频格式：MP3/WAV；采样率：8K~48KHz；网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位立体声CD音质；功率：25W(POE供电时)，30W(DC24V/2A)；

喇叭单元规格：4.25"\*2；

输出频率：100Hz~15KHz；

谐波失真：1%；

信噪比：80dB；

环境温度：-20 ~ 70 ；

环境湿度：20%~80%相对湿度；

功耗：30W；

输入电源：POE/DC24V；

产品尺寸：373\*152\*100mm；

安装形式：室外壁挂式；

外形材质：铝合金/铝网/铝合金上下盖；

重量：2.54kg；