

1151/3351GP压力变送器

产品名称	1151/3351GP压力变送器
公司名称	北京中高伟业科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501
联系电话	15738728562 13621011905

产品详情

1151/3351gp压力变送器

1151/3351gp压力变送器的关键原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产，整机经过严格组装和测试。该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河eja）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，并具有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有hart现场总线协议的智能化功能。

产品特点：

超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量

精度高：数字精度+（-）0.05%；模拟精度+（-）0.5%~+（-）0.1%f.s

量程、零点外部连续可调，量程比100：1

正迁移可达500%、负迁移可达600%

稳定性能好，稳定性：0.25% 60个月

耐过压

固体传感器设计

全系列统一结构、互换性强

接触介质的膜片材料可选

低压压铸铝合金壳体

测量速率：0.2s

小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装

过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量

采用16位计算机的智能变送器

标准4-20ma，带有基于hart协议的数字信号，远程操控

支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级

技术参数

使用对象：液体、气体;和蒸汽

供电电压：12 ~ 36v dc，标准值24vdc；

输出信号：4 ~ 20madc；(特殊可为四线制 220v ac供电 0-10ma dc 输出)

环境温度：- 25 ~ 70 （一般变送器），- 15 ~ 70 （带现场指示器）

测量温度：-40-104 ，法兰灌注硅油-40-104 ，灌注高温硅油15-315

储藏温度：- 40 ~ 100 ；

相对湿度：0-100%rh

防护等级：d bt4 ia ct5 ；

电源影响：小于输出范围的 $\pm 0.005\%/v$ ；