

# 淄博西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	淄博西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

淄博西门子代理商一级代理商SIEMENS CR3 的设计 190 mm 40 mm 1 2 3 4 1 2 3 4 115 mm 132 mm 图 2-5 CR3 机架 CR3 机架的规范 机架 CR3 单倍宽插槽数 4 尺寸 W x H x D ( mm ) 132 x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 重量(kg) 0,75 总线 I/O 总线和通讯总线 机架 2.5 机架 CR3 (6ES7401-1DA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 38 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 290 mm 2.6 机架 ER1 (6ES7403-1TAx1-0AA0)和 ER2 (6ES7403-1JAx1-0AA0) 订货号 订货号 6ES7403-1TAx0-0AA0 和 6ES7403-1JAx01-0AA0 中的“x”变量具有下列含义： x=0：装配导轨由薄钢板制成 x=1：装配导轨由铝制成 简介 ER1 和 ER2 机架用于扩展机架设计 例如，如果连接传感器需要很长的未电缆(大于 100 米)，则必须设置较高的输入延迟 测试机械环境条件 下表提供了有关机械环境条件测试的类型及范围的重要信息 无需明确地重新装载组态数据即可更换 IM 467/IM 467 FO 在各章节中分别详细介绍了要重新量程卡所必须执行的步骤 常规规范 1.1 标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 14 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 ATEX 指令符合 EN 60079-15 (潜在易爆环境中的电气设备；防护类型“n”)和 EN 60079-0 (易爆气体环境中的电气设备 - 第 0 部分：常规要求) II 3 G Ex nA IIC T4..T6 Gc 针对澳大利亚和新西兰的标志 我们的产品满足标准 EN 61000-6-4 的要求 当开关位于 RUN 位置时，只能从编程设备/PC 控制 IM 工作模式 要环保地回收和处理丢弃的设备，请联系具有电子废料处理资质的公司 说明 下图未显示连接模拟量输入模块和传感器的电位所需的连线 按下 FMR 按钮

[广西钦州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)