

30kw应急柴油发电机型号TO32000ET

产品名称	30kw应急柴油发电机型号TO32000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

30kw应急柴油发电机型号TO32000ET ,

大泽柴油发电机 , 是1款箱体式静音发电机。

在公路和铁路施工方面,因为当时的电力设置还存在着很多的不足,往往也都是选择这种柴油发电机组;开矿的时候,必须用到电力设备,但是本身又存在着1个电力不能到达的问题,也要配备这种发电机,。

大泽動力TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出： 30KW

备用功率： 33KW

额定频率： 50Hz

额定电压： 380

额定转速： 1500rpm

相 数： 三相

功率因数： 0.8/1.0

调节方式： AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整： (%)： ± 0.5 (稳态)

电压波动： (%)： ± 0.5

启动方式： 电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号： TOTO3200

缸 径： 4*110*121MM

气缸排列方式： 直列排列

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷

调速方式： 电子调速

进气方式： 自然吸气

机油型号： SAE10W30(或CD)

燃油型号： 0# -10#柴油

柴油油箱： 60L

机组耗油量： 230g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

大泽静音柴油发电机拖车车架采用槽梁焊接成框架结构，节点选择合理、强度高、刚性好；同时装有钢板弹簧悬架结构；拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接直通式车轴，结构紧凑，安全可靠；车架四角设有机械式支撑装置，配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动，确保机组在各种状况下的安全；车架前端设有支撑轮，具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能；整车配备转向和刹车指示灯，同时装有尾灯标准插头。