

# 手动不锈钢闸阀Z41W-16P-DN150

产品名称	手动不锈钢闸阀Z41W-16P-DN150
公司名称	永嘉强德阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道双塔路1336号
联系电话	0577-67356560 18958799926

## 产品详情

[产品详情](#) [永嘉强德阀门有限公司](#) [手动不锈钢闸阀](#)

### 手动不锈钢闸阀结构优势与特点

- 1、设计合理，密封可靠，通道流畅，流阻系数小。
  - 2、闸板、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
  - 3、采用楔式弹性闸板或钢性楔式单闸板结构，中大口径设置滚动轴承，开关灵活，启闭轻松。
  - 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性，抗擦伤性和耐磨性。
  - 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
  - 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 闸阀适用于石油、化工、火力、电站等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。通过选用不同的材质适用介质为：水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

### 手动不锈钢闸阀主要零件材料

阀体：WCB、ZGCr5Mo、CF8、CF8M、ZG1Cr18Ni9Ti、CF3、CF3  
阀盖：WCB、12CrMoV、ZGCr5Mo、304、CF8、316、CF8M、CF3、CF3、316L  
支架：WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3 闸板：WCB、ZGCr5Mo、CF8、CF8M、CF3、CF3  
阀杆：2Cr13、25Cr2MoV、1Cr18Ni9Ti 阀座：25、304  
垫片、垫环、密封环：包覆垫片、304、增强柔性石墨 填料：增强柔性石墨 闸杆螺母：ZCuA110Fe3

### 手动不锈钢闸阀标准与规范

设计规范：GB/T 12234 结构长度：GB/T 12221 连接法兰：JB/T 79 试验与检验：JB/T 9092 压力-温度：GB/T 9131 产品标识：GB/T 12220