

GMW-5-CQW-4H管内壁喷涂机

产品名称	GMW-5-CQW-4H管内壁喷涂机
公司名称	上海万宵涂装机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海从煜 型号:GMW-5-CQW-4H 产地:上海
公司地址	上海市宝山区罗店镇
联系电话	13918498232

产品详情

GMW-5-CQW-4H管内壁喷涂机

GMW-5-CQW-4H管内壁喷涂机利用配套的GM-5隔膜输送泵将涂料输送到CQW-4H管内壁喷涂机上，CQW-4H喷涂机上另外接一路辅助雾化空气，配合雾化器将液料向四周360度雾化喷涂到管壁四周，然后操作人员往后移动管内壁喷涂机，这样就实现了整根管道的内壁喷涂。

本喷涂机使用高压输送泵高压输送，空气雾化，可喷涂高粘度油漆。

一、GMW-5-CQW-4H管内壁喷涂机特点：

- 1.雾化形状为喇叭形，适合管子内壁喷漆。
- 2.喷涂机杆直径12mm，能伸进细小钢管内部喷涂。
- 3.喷涂机身有流量调节阀，可方便的调节喷涂流量。
- 4.喷涂机杆长度可定做。

二、GMW-5-CQW-4H管内壁喷涂机参数及雾化方式:

1.性能参数：

型号	杆径	杆长	适应液料	喷雾形状	雾化范围	雾化方式	系统
CQW-4H	12mm	10-300cm	30s以下常规液料	喇叭形	14-50mm	空气雾化	气动

2.雾化形式：

涂料通过CQW-4H管内壁喷涂机的雾化器，将液料成喇叭形雾化，从而喷涂到管壁四周。

三、管内壁喷涂机配套设备：

- 1.配有气动搅拌机，边搅拌边喷涂，减少液料沉淀，提高喷涂质量。
- 2.配有油漆稳压阀，减缓脉冲，稳定涂层质量。
- 3.配有不锈钢料桶，方便装料。
- 4.GM-5隔膜气动泵。

四、管内壁喷涂机适用场景：

常用细长管子内壁喷漆，如输气管道、石油管道、钢管等。