

# 24V消防联动电源盘 消防壁挂电源箱 箱式电源厂家

产品名称	24V消防联动电源盘 消防壁挂电源箱 箱式电源厂家
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HB-DY 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

智能联动电源箱，是一种DC24V大容量电源输出设备，在火灾报警控制系统中，可作为联动控制系统的电源使用，为联动控制模块及被控设备供电。电源箱以交流220V作为主电源，同时内置两节DC12V/17Ah/24Ah密封铅酸蓄电池作为备用电源，采用开关电源稳压电路及备电浮充电路，具有输出过流自动保护、主备电切换和完善的备电自动充电及备电过放电保护功能。同时，本智能电源箱可对主、备电及电源输出状态进行监控，可报主、备电故障、输出故障，还具有输出电压、输出电流的显示功能，可直观地观察电源箱的工作状态。

2.主要技术指标 (1) 额定输出容量：DC24V

20A (2) 使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度 95%，不结露 (3) 电源：主电为交流220V，内装DC12V24Ah密封铅酸蓄电池2节作为备电 (4) 外形尺寸：455mm × 400mm × 170mm

3.注意事项1为避免触电危险，外壳必须严格可靠接地。2通电前，仔细检查连线是否正确。

3严禁非人员拆开或触摸。4，电源端子定义及说明：FG、AC、AC:

交流输入及接地INPUT:电池连接端。电池正极与BAT+相连，电池负极与GND相连。

OUTPUT:输出端子，与外界负载设备连接。+24V接设备正极，GND接设备负极。

5，故障及简易维修：A接通电源后，无输出，查看保险丝是否熔断。

B输出正常，电源面板无显示，排线可能松动。C出现输出故障时，查看输出是否短路。