

铜川西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	铜川西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

铜川西门子代理商一级代理商SIEMENS 例如，下图显示了随着输出值接近 10 V

范围的末端时相对误差如何减小 允许的电位差

为了使得分布式组态能够安全工作，必须确保两个设备间的电位差不超过 7 V 如果出现诊断中断，则 CPU 会调用 OB82 如果模块仍然没有启动，则必须更换 1 M+ M- M+ M- M+：测量线路（正极）M-：测量线路（负极）(1) 补偿引线（与热电偶材料相同）图 5-16

将无补偿的热电偶或使用参考温度值的热电偶连接到隔离的 AI 连接补偿盒

补偿盒通过每个热电偶的引线构成环路 安装跳线 无模块 参数 模块需要信息，以确定它应使用缺省系统参数还是使用用户 参数来运行 PS 405 10A 和 PS 405 10A R 操作员控件和监视元件

36 \$. \$ \$;)05 ,17) %\$) %\$77) '& 9'& 9 %\$77)

%\$77 ,1'& %\$77 %\$77 2)) %\$77 %\$77 /(' ,17) %\$) %\$77) %\$77

) 9'& 9'& 婉脞 婉脞)05 朽 榫 %\$77 ,1'& %\$77 2)) %\$77 朗图 3-10 PS 405 10A 和 PS

405 10A R 操作员控件和监视元件 电源模块 3.14 电源模块 PS 405 10A (6ES7405-0KA01-0AA0)和 PS 405 10A

R (405-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 81 PS 405 10A

和 PS 405 10A R 技术规范 尺寸、重量和电缆横截面积 尺寸 W x H x D (mm) 重量 电缆横截面积 50x290x217

1.4 kg 3x1.5 mm²（带电缆末端套管的绞合线；使用组件导线或软电缆）电缆直径 3 至 9 mm 输入变量

输入电压 额定值 24 V/48 V/60 V DC 允许的范围 静态：19.2 至 72 V DC 动态：18.5 至 75.5 V DC

额定输入电流 4.3 A/2.1 A/1.7 A 冲击电流 峰值 18 A 半值宽度 20 ms 输出变量 输出电压 额定值 5.1 V

DC/24 V DC 输出电流 额定值 5 V DC：10 A 24 V DC：1.0 A 参数 防护等级（符合 IEC 60536）

I，使用保护性导体 过压类别 II 污染等级 2 额定电压 U_{e0} 20 ms（重复率为 1 s），符合 NAMUR 建议 NE

21 功耗 104 W 功率损耗 29 W 备用电流 断电时为 100 A 电源模块 3.14 电源模块 PS 405 10A

(6ES7405-0KA01-0AA0)和 PS 405 10A R (405-0KR00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 82 参考手册, Ausgabe

11/2016, A5E00432660-08 备用电池（选项）2 节 AA 锂电池，3.6 V/2.3 Ah 保护隔离（符合 IEC 61131-2）

是 电源模块 3.14 电源模块 PS 405 10A (6ES7405-0KA01-0AA0)和 PS 405 10A R (405-0KR00-0AA0) S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 83 **** 电源模块 PS 405 10A

(6ES7405-0KA02-0AA0)和 PS 405 10A R (405-0KR02-0AA0) 功能 电源模块 PS 405 10A（标准）和 PS 405 10A

R（用于冗余操作）设计用于连接到 19.2-72 V DC 线路电压，并在次级侧提供 5 V/10 A DC 和 24 V/1 A DC

无插槽规则 2. 使用 DIP 开关输入编号 负载到电压输出的 4 线制连接 可以使用 4 线制方法将 S-和 S+检测线路直接连接到负载，从而实现负载的高精度

[江苏徐州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)