

SKJ-510CX电动执行机构

产品名称	SKJ-510CX电动执行机构
公司名称	南昌力拓阀门机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢1224室
联系电话	0791-8337908 15070013038

产品详情

主要技术性能 1 输入控制信号: 4~20MA DC 或1-5V DC 2 输入端电阻: 250?

3 输出阀位信号: 4~20MA DC 4 输出轴力矩: 见表 5 输出轴每转时间: 见表

6 输出轴有效转角: 0~90 ° 7 基本误差: ± 15% 8 回差: 1% 9 死区: 0.3%~3%可调

10 电源电压: 220V 50HZ 11 使用环境湿度: 95% 12 使用环境温度: -25~+75 型号

输出轴力矩(N.M) 输出轴每转时间(S) SKJ-210 100 100 ± 20% SKJ-310 250 SKJ-410 600 SKJ-510 1600 SKJ-610 4000 SKJ-710 6000 SKJ-810 10000 SKJ SKJ系列电动执行机构外型尺寸表 型号 A B C D E F G H1 H2 H3 H4 L

1 2 3 键 重量 210 210X 210C 210CX 220 ± 0.2 245 130 ± 0.2 158 86 35 100 ± 0.2 270 233 128 20 360 12 25 14 厚15 8 × 7 31kg 310 310X 310C 310CX 260 ± 0.2 300 100 ± 0.2 130 115 50 120 ± 0.2 307 260 135 20 445 13 35 16 厚21 10 × 8 48kg 410 410X 410C 410CX 320 ± 0.2 365 130 ± 0.2 162 142 60 150 ± 0.2 380 322 170 30 565 14 40 18 厚21 12 × 8 86kg 510 510X 510C 510CX 390 ± 0.2 424 180 ± 0.2 212 121 80 170 ± 0.2 440 379 196 35 640 14 58 20 厚25 18 × 11 145kg 610CX 430 ± 0.2 476 200 ± 0.2 240 140 110 170 ± 0.2 495 435 225 35 690 14 60 30 厚34 18 × 11 200kg 710CX 510 ± 0.2 560 270 ± 0.2 320 165 110 215 ± 0.2 630 544 304 50 810 20 86 30 厚34 24 × 14 400kg