

40kw静音柴油发电机TO42000ET参数表

产品名称	40kw静音柴油发电机TO42000ET参数表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

40kw静音柴油发电机TO42000ET参数表，

坚持让平凡变成伟大。但是浅尝辄止也同样让一位天才黯然神伤。大泽静音柴油发电机本款机器是我司主打产品，采用静音防震设计，外加静音装置，将噪音降到小，特加ATS装置，便携式发电机，大泽柴油发电机机型特点：

- 1、大泽的发动机运行平稳，噪音抵
- 2、快捷、可靠的冷启动性能
- 3、外行设计精致小巧
- 4、燃油消耗量小，运行费用低
- 5、各项性能指标达到GB / T13032-91规定的要求。

大泽動力TO42000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：40KW

备用功率：43KW

额定频率：50Hz

额定电压：380/220V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

缸 径：4*119*131MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0#-10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO42000ET

额定功率：40KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470

机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

发电机主要是供电系统，主要对我们的LED显示屏和电脑等供电。其中主要的就是LED显示屏。所以我们在选择发电机功率时，要根据我们广告车的整体面积来选择，一般的话，如果面积在10平方米以下，我们可以选择8.5KW的发电机就可以。如果广告车LED显示屏的面积10-15平方米，就可以选择10KW的发电机，如果15-20平方米的话，我们可以选择12KW的发电机，如果20平方米以上，我们可以选择15KW的发电机，当然，发电机的功率越大，价格自然越高。所以客户朋友们在选择广告车时，一定要选择相对应的配置，切勿只看车子的价格，以免上当受骗。