

# 徐州西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	徐州西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

徐州西门子代理商一级代理商SIEMENS 如果在 STEP 7 中设置了“启用诊断中断”，则会触发诊断中断并调用 OB 82，请参见 第 5.5 节 表格 9-1 风扇监视的功能

风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 --- H H H --- + H H D --- + - H D H - - + - - D H H - - - + + H D D - + + - + D H D - + + + - D D H - + + + + D D D + + 电缆线槽和风扇部件 9.2

风扇部件方面的风扇监视 S7-400 自动化系统模块数据 426 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 - \* - \* - \* D \* D \* D \* - \* - \* + - D H \*

风扇在运转或继电器已吸合 风扇出现故障或继电器已断开 LED 不亮 LED 亮起 断电时 消息概念的实例 可使用数字量输入检查风扇部件的无故障功能 可以使用其中一个连接器外壳和一根 721 电缆为 IM 463-2 准备一根电缆(请参见目录 ST 54.1) 气候环境条件 S7-400 可在下列气候环境条件下运行： 表格 1-8

气候环境条件 环境条件 允许范围 注释 温度 0 到 +60 ° C 温度变化 10 ° C / h 相对湿度 在 +25 ° C 时，为 95% 无结露 气压 1080 至 795 hPa (相当于海拔 -1000 到 2000 m) 污染物浓度 SO2：

[郴州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)