

衢州加固工程 飞源建设为您服务 加固工程公司

产品名称	衢州加固工程 飞源建设为您服务 加固工程公司
公司名称	杭州飞源建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市临平区
联系电话	13165975192 13165975192

产品详情

1、微调构件

混凝土表面应凿去油漆、油脂、灰尘，然后用角磨机抛光1-2mm厚的表面。抛光后，表面应用压缩空气清洗。后，表面应用棉布清洁，加固工程哪家好，粘合剂表面应完全干燥，加固工程公司，以便以后使用。

2、定位、放线和打孔

根据施工要求，放出钢板粘贴的位置线，加固工程价格，确定种植螺栓的钻孔规格，根据种植螺栓的分布情况在钢板的相应位置钻孔。

3、种植螺栓和钢板

根据要求种植锚栓，对钢材表面按要求除锈、打毛，金属光泽用砂轮磨光机打磨。打磨的粗糙度越大越好，打磨的纹路应垂直于钢材的受力方向，衢州加固工程，然后用棉丝蘸擦拭干净，待完全干燥后备用。

4、配胶，涂胶

建筑加固工程是对可靠不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力的施工措施，使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和使用性。

建筑物养护修缮都是其服役过程中正常的工作内容，那么建筑加固工程是否有一定的科学依据？它是一个怎样的工作流程呢？

根据《混凝土结构加固构造》13G311规定，建筑物进行结构加固的时候必须按照：原结构可靠性鉴定和抗震鉴定 加固方案选择 加固施工图设计 施工图审查 建筑加固施工 竣工验收，这个加固工作流程进行处理。

预应力加固法

采用外加预应力的钢拉杆、撑杆或预应力碳板，对结构进行加固的方法。适用于要求提高承载力、刚度和抗裂性及加固后占用空间小的混凝土承重结构。不宜用于在温度高于60℃环境下的混凝土结构，也不适用于混凝土收缩徐变大的混凝土结构。

置换混凝土加固法

剔除原构件低强度或有缺陷区段的混凝土，同时浇筑同品种但强度等级较高的混凝土进行局部增强，使原构件的承载力得到恢复的一种直接加固方法。适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等承重构件的加固;使用中受损伤高温、冻害、侵的构件加固;由于施工差错引起局部混凝土强度不能满足设计要求的构件加固。

衢州加固工程-飞源建设为您服务-

加固工程公司由杭州飞源建设工程有限公司提供。杭州飞源建设工程有限公司是浙江 杭州,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在飞源建设领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创飞源建设更加美好的未来。