

浙江湖州西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	浙江湖州西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

浙江湖州西门子代理商一级代理商SIEMENS S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 425 9.2 风扇部件方面的风扇监视 LED 分别将风扇部件的三个红色 LED 分配给各个风扇 外部备用电压可用 在电池盒 1 和 2 中插入新电池 有关支持中断的数字量模块的信息, 请参见相应的规范 模拟量模块 5.5 设置模拟量输入通道的测量方法和范围 S7-400 自动化系统模块数据 218 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.6 模拟量模块的特性 5.6.1 引言 概述 本节介绍以下内容:

模拟量输入和输出值与 CPU 的操作状态和模拟量模块的电源电压的相关性
模拟量模块基于相关值范围内的实际模拟值的响应 错误对带有诊断功能的模拟量模块的影响
模拟量模块的操作限制对模拟量输入和输出值的影响, 如实例所示 模拟量模块 5.6 模拟量模块的特性 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 219 5.6.2
电源电压和工作模式的影响 概述 模拟量模块的 IO 值由 CPU 工作状态以及模块的电源电压确定 警告 开放式设备 可能导致人员死亡、重伤或重大财产损失
建议按这一步骤顺序执行, 但可以提前或延后执行个别步骤(例如, 给模块分配参数)或在这期间对其它模块执行安装、调试等操作 按下 FMR 按钮
同时, 变量被写保护, 从而无法从任何其它位置修改此值(例如, 用户程序无法覆盖此值) 第 4.1 节 (页 91)和从第 4.7 节 (页 106)开始的有关模块的特殊章节 2DMU: 电流(2 线制传感器) 4 到 20 mA D
要为传感器提供电流, 必须将 24 V 电源连接至 L+和 M 前连接器端子

[徐州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)