

赛福七氟丙烷自动灭火系统

产品名称	赛福七氟丙烷自动灭火系统
公司名称	秦皇岛赛福恒通消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南环山小区
联系电话	15315570896

产品详情

1、适用范围 1.1 用于扑灭A、B、C各类火灾，能安全有效地使用在有人的场所；

1.2 药剂喷放后，要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所； 1.3

保护区含贵重物品、无价珍宝、珍贵档案以及软硬件等； 1.4

特别适合于：电信主控机房、机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场合。

2、系统组成及技术参数 a)灭火形式：全淹没式 b)充装密度： 950kg/m³

c)气瓶容积：1) 灭火剂储存瓶：40L、70L、90L、120L、150L、180L。

d) 启动钢瓶：4L、6L、8L、12L、 e)充装压力(20)：4.2MPa

f)使用电源：DC24V g)启动方式：电启动(DC18~DC24V)

1) 气动启动：气体压力 0.35MPa 2) 应急机械手动启动：机械操作力 150N

h)启动气源：氮气(N₂) i)工作压力：6.0MPa j)灭火剂喷放时间： 10s

3、储存瓶组 储存瓶组是自动灭火系统用于储存及释放灭火剂的主要部件，按设计要求充装七氟丙烷和增压氮气。火灾发生时将灭火剂释放出去进行灭火。 4、工作原理 七氟丙烷储存在容器瓶内，当发生火灾时，来自驱动瓶组的控制气体使容器阀动作，刺破容器阀的密封片使容器阀开启，七氟丙烷灭火剂通过虹吸管从容器阀出口释放。 紧急情况时，可用手指拉住保险扣拉手，将保险扣拉出，拍击手动按钮，刺破容器阀的密封片使容器阀开启，直接释放出灭火剂，实施灭火。