

# 南昌电厂噪声治理 解决方案 | 风平环保

产品名称	南昌电厂噪声治理 解决方案   风平环保
公司名称	江西风平环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省九江市濂溪区科技四路与生态四路交口九江青网科技园15栋2楼
联系电话	13027278138 13027278138

## 产品详情

开式冷却塔与闭式冷却塔差异之一开式冷却塔和闭式冷却塔都需求很多的水来进行作业，而取水的方法不同。开式冷却塔首要使用中央空调的制冷傍边，选用了外置水池来存水。良好的弹性可减轻硬质板材因声波产生的震动。比如想检验隔音毡弹性，可以将其剪裁成两分宽的长条，再用力拉长，如果拉长过程很顺利而且松手后可以恢复原样。治理噪音污染，要提高国人的公共意识。生活噪音投诉占了21%，也就是说五件噪音投诉里就有一件是左邻右舍不注意带来的。其实广场舞、商场大喇叭之类的噪音。

采用外罩和围护来对整个机器和噪音部件进行隔音，是降低噪音的基本方法。建立隔声屏障，以及利用其他隔声材料和隔声结构来阻挡噪声的传播。特强噪声会损伤仪器设备，甚至使仪器设备失效。噪声对仪器设备的影响与噪声强度、频率以及仪器设备本身的结构与安装方式等因素有关。我公司致力于水泵噪声等噪声控制设备的研制和生产，积极进取，勇于开拓创新，敢于学同行好的经验，电厂噪声治理，已经获得广大同行和客户的一致好评。

噪音治理中隔音板的使用。隔音板保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单隔声量大：平均隔声量30dB。(条件吸音棉48K，厚95×高500×长1000-3000)耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。

产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理防腐年限在15年以上。

南昌电厂噪声治理-解决方案 | 风平环保(在线咨询)由江西风平环保科技有限公司提供。江西风平环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。风平——您可信赖的朋友，公司地址：江西省九江市濂溪区科技四路与生态四路交口九江青网科技园15栋2楼，联系人：王经理。