

# PPS-C040-3DF0 电源防雷箱PPS-II/3-40 400-019-8006

产品名称	PPS-C040-3DF0 电源防雷箱PPS-II/3-40 400-019-8006
公司名称	广州市畅域信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区科华街511号
联系电话	020-85292066 13318830605

## 产品详情

PPS-C系列雷击计数电源防雷箱按照IEC标准设计。防雷箱配备电源指示、防雷指示、缺相报警、相零反接及接地不良报警指示、雷击计数器、防雷熔断丝等，适用于小面积实现两级保护的场合或要求低限制电压的场合。本电源防雷箱适用于三相(单相)电源配电系统的电涌保护。

10/350  $\mu$  s冲击电流 $I_{imp}$ 15-35kA/每线，8/20  $\mu$  s最大放电电流 $I_{max}$ 可达20-40kA。

系列	PPS-C***
SPD端口	一端口
SPD类别	电压开关型/电压限制型
保护模式	L-PE/N-PE
最大持续运行电压 $U_c$	320V/385V
连接导线	16-35 mm <sup>2</sup>

失效报警	LED报警/蜂鸣报警
工作环境温度	-40/85
外壳保护等级	IP50

型号	冲击电流 $I_{imp}(10/350 \mu s)$	最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$	保护水平 $U_p$	失效指示	通信接口	声光报警	雷击计数	插拔模块
PPS-C040-3DF4	-	40kA	1800V					
PPS-C040-3DF0	-	40kA	1800V					
PPS-C040-1DF0	-	40kA	1800V					
PPS-C020-3DF0	-	20kA	1500V					
PPS-C020-1DF0	-	20kA	1500V					