

供应哈雷HARMONICINC PROSTREAM1000复用和加扰码流处理平台

产品名称	供应哈雷HARMONICINC PROSTREAM1000复用和加扰码流处理平台
公司名称	深圳市吉兆电子技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桂庙路以北南山大道以东光彩新天地公寓16A6
联系电话	0755-86196636 13802237285

产品详情

基本配置:

ProStream 1RU 机架安装式机箱，交流电源；多达 5 个 I/O 卡 (需单独订购) 插槽和 4 个用于再编码 / 转码的内置视频处理器 (需单独订购) 槽位

千兆以太网卡：

- 类型：Gigabit Ethernet 802.3z，IP 端口：2 个独立端口，接头：2 x SFP (多模、单模、电口，
- I/O 处理：多达 128 个 Socket、每块卡高达 410 Mbps，每个 Socket 大码率：80 Mbps
- 管理：IGMP v1/v2/v3、ARP、ICMP，FEC：SMPTE 2021-1 及 SMPTE 2021-2

ASI I/O 卡

- 类型：ASI 输入/输出，接头：4 x BNC 75、I/O 方向可配置，MPEG 格式：每个 TS 188/204 字节
- I/O 处理：每个端口 1 个 MPTS/SPTS、每个端口高达 160 Mbps
- ASI 端口数：4~20 (每块卡 4 个)，镜像：同一卡上任意端口均可作为其它端口的镜像

复用 / 再复用：

- 路由：任意输入到任意输出，冗余备份：1:1/N:1/HHP、输入业务备份、Socket 备份、IP 端口备份
- PSI/SI、PSIP：提取、插入、播出，PID 处理：再映射、过滤、组播

再编码/转码 (MPG / ACE 卡需单独订购) :

- 再编码/转码 : 完全解码并编码多达 80 个标清业务或 20 个高清业务, MPG 卡多达 64 个标清业务
视频输入过滤 : 运动补偿时域过滤 (MCTF), MPG 输出 : 8 DiviTrackMX VBR 统计复用组
- SD 变换 : 水平分辨率 - 任意到任意, 垂直分辨率 - 跟从输入, 帧频 - 跟从输入, 仅隔行
- HD 变换 : 水平分辨率 - 任意到任意, 垂直分辨率 - 跟从输入, 帧频 - 跟从输入
- 音频 : 音频直通和口唇同步, VBR 视频输出码率 : HD - 2~20Mbps、SD - 0.5~15Mbps
- 视频输入码率(Mbps) : 0.5 ~ 15(SD MPEG-2)、50(HD MPEG-2)、12(SD AVC)、30(HD AVC)
- 视频输出码率(CBR, Mbps) : 1~15(SD MP2)、2~20(HD MP2)、0.5~12(SD AVC)、1~20(HD AVC)

加扰 : SCS : 内置, 标准 : DVB 通用加扰、Open CAS、DVB 同密 v3、流服务器 DiviCom 1.4、AES-CBC、AES-NSA2 加扰算法, CAS 连接 : 可同时连接到不同 CA 厂商的 30 个不同的 CA 系统, ECM 数量 : 每个平台 900 个 ECM

管理 : NMX 数字业务管理系统, 独立 GUI : Web 浏览器

