

八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g

产品名称	八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1860.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的公司信息：

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的描述：

这是一个三缸[三柱塞杆]正排量，往复式柱塞泵，由镍铝青铜歧管，316SS阀组件，

实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。这些大容量柱塞泵适用于

多喷qiang和多喷嘴，工业高压系统以及泵送特殊液体（如盐水）。八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的原产地：美国

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的包装：个

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的材质：镍铝青铜

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的参数：

zui大流量：25

zui小压力：100

zui大压力：1200

进口端口尺寸：1 1/4 “ NPT (F)

卸料口尺寸：3/4" NPT (F)

RPM：860

驱动器类型：带

材料：镍铝青铜 (NAB) 八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g

CAT PUMP往复式柱塞泵3537的规格：

zui大流量：36

进口端口尺寸：1 1/2 “ NPT (F)

卸料口尺寸：1" NPT (F)

RPM：800

材料：镍铝青铜 (NAB) 八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g

Flow	
Pressure Range	100
Pump RPM*	
Inlet Pressure Range	Fl
Max. Liquid Temp. (NBR)	
Bore	
Stroke	
Crankcase Capacity	
Inlet Ports (2)	1-1
Flush Ports (2) (3531C, 3535C)	1/
Discharge Ports (2)	1
Pulley Mounting	E
Shaft Diameter	
Weight	
Dimensions (3535, 3535C)	2
Dimensions	2

(3531D, 3531C, 3537)
八步阀门密封脂700+
FTFE进口VALTEX每
盒16支1支220g

CAT PUMP以高能效、
低维护、持久耐用等特性赢得了海内外客户的一致好评。它以高质量的材料、严格的制造精度、独特的

密封材料和设计以及同心密实的陶瓷活塞为您提供一年又一年的持续运转,每台泵都可以选配以下系统附件,如:调压阀、卸压阀、二级安全阀、脉动器(蓄能器)、压力表、过滤器、柔性进料和出料管等。

八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g
CAT PUMPS应用领域与市场:海水淡化
反渗透系统、消毒 车辆清洗、汽车冲洗 废水压注、湿法清理 液力挖掘、掘进 管路、容器的液压测试
重型设备的清洗 公共交通 车辆的清洗 木材的调湿处理 气味控制、喷雾冷却

激光切割塑料、纸板、马口铁 液体传送、计量、化学处理

石油、天然气处理、表面预处理农业喷洒肥料、除草剂等

CO2和其它八步阀门密封脂700+FTFE进口VALTEX每盒16支1支220g