

全系列USB2.0 CCD工业相机

产品名称	全系列USB2.0 CCD工业相机
公司名称	深圳京航科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳龙华东环一路油松商务大厦
联系电话	86-075521505130 13823611350

产品详情

USB2.0 CCD工业相机系列均为全局曝光CCD图像传感器支持低分辨率高速预览，高清晰度全分辨率拍照ROI功能，可设置感兴趣的窗口，小幅面可获得更高的帧率，多种图像格式和储存功能(RAW/BMP/JPG)。支持垂直、水平镜像功能和彩色、黑白预览，选择支持一般和高速和超高速预览模式，支持TWAIN、DirectShow接口。可按客户要求定制一台PC同时控制多个相机。型号 SD30-4 SD80-3 SD142 SENSOR 尺寸 1/4" CCD彩色 1/3" CCD彩色 1/2" CCD彩色 CCD型号 ICX098BQ (Sony) ICX204AK (Sony) ICX205AK(Sony) 有效像素 30万 80万 140万 像元尺寸 5.6 μ m × 5.6 μ m 4.65 μ m × 4.65 μ m 4.65 μ m × 4.65 μ m 帧率/分辨率 29fps@659 × 454 19.8fps@1024 × 768 15fps@1360 × 1024 产品特征 支持软件触发和连续采集功能 ROI功能，可设置感兴趣的窗口，小幅面可获得更高的帧率 滤光片 650nm红外滤光片 镜头接口 C/CS接口 扫描方式 逐行扫描 快门类型 全局曝光 曝光时间 0.065---68.25ms 0.044---93.45ms 0.063---132.3ms 曝光控制 自动/手动 白平衡 一次性白平衡/手动 控制 图像尺寸、拍照、曝光时间、GAMMA、对比度、亮度、RGB增益、饱和度 光谱响应 400—700nm 400—700nm 400—700nm 支持系统 WindowsXP (32bit/64bit)、Vista、Win7 (32bit/64bit) 数据接口 USB2.0 480Mb/s 工作温度 0-45 PCB尺寸 39mm × 39mm，可按照客户要求定做 外观尺寸 50.4mm × 50.4mm × 41.4mm PCB外观图 产品外观尺寸图