

岳阳聚丙烯酰胺专业生产厂家，聚丙烯酰胺的性能介绍

产品名称	岳阳聚丙烯酰胺专业生产厂家，聚丙烯酰胺的性能介绍
公司名称	岳阳乐邦水处理材料有限公司
价格	12500.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省岳阳市湖滨大道
联系电话	0371-66488833 13873053237

产品详情

[岳阳聚丙烯酰胺厂家](#)

-岳阳乐邦水处理材料有限公司公司本着“唯实求真、至高至远”的经营理念 and “高新产品、精心打造、诚信为本、不断超越”的质量方针，将一如既往地投身于中国环保事业的建设中，并为之不懈努力。提供专业的水处理方案

，提供技术和产品支持，详情咨询：13873053237。联系人：李经理。网站：<http://www.gylbjs.com>

AM使用需遵循如下原则：1、颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中。使用前必须先将它溶解于水，用其水溶液去处理污水。2、溶解颗粒状聚合物的水应该是干净（如自来水），不能是污水。常温的水即可，一般不需要加温。水温低于5 是溶解很慢。水温提高溶解速度加快，但40 以上会使聚合物加快降解，影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适用于用来配制。3、聚合物溶液浓度的选择，乐邦公司建议为0.1%—0.3%，即1升水中加1g—3g聚合物粉剂。

[PAM浓度选择要考虑如下因素](#)：1.配制罐小而每天用药量大，建议配的稍浓一些（如0.3%）。

2.聚合物分子量很高时，建议配的稍稀一些（如0.1%）。

3.聚合物溶液投到污水中，如因设备原因分散状况不太好时，建议配的稍稀一些。一般情况下：使用前应先将固体配制成一定浓度的备用水溶液再进行使用，以便迅速的发挥效力。其中CPAM系列浓度为0.2%；APAM和NPAM系列浓度为0.1%。备用溶液储期为五天，应尽量做到现用现配。作絮凝剂使用时一般为一至几十个PPM（以悬浮物计）。