

黄陂区化粪池吸粪车抽吸清理

产品名称	黄陂区化粪池吸粪车抽吸清理
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	500.00/件
规格参数	设备:大小型吸粪车 优势:快速响应 服务范围:武汉黄陂
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短，则化粪池粪液浓度过高，与实际清掏周期差距过大，影响正常发酵和污水处理效果，甚

至造成粪液漫溢，过粪管安装的位置关系到粪便流动方向，流程长短，是否有利于厌氧和能否有效阻流粪皮、粪渣、以及保持一、二池的有效容积，新鲜粪便进入粪池后，多集中在上层形

成粪皮，然后逐渐疏松崩解，比重较大的下沉形成粪渣，粪皮与粪渣之间为稀粪液。寄生虫卵一般都集中在粪皮和粪渣中，因此，过粪管位置要放在寄生虫卵较少的中层粪液。过粪管位置

较好的设置应分别斜插安装在两堵隔墙上:其中池到第二池过粪管下端位置在池的下1/3处，上端在第二池距池顶100mm左右:第二池到第三池过粪管下端位置在第二池的下端1/3或中部1/2

处、上端在第三池距池顶100左右，过粪管与隔墙的水平夹角应呈60度。附有关平面图。化粪池指的是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。

贮粪池由二根过粪管连通的三个格室的密封池组成。根据其主要功能依次可命名为截留沉淀与发酵池、再次发酵池和贮粪池。三池之间由过粪管连接。有斜插管及倒U形、倒L形管等，但以

斜插管为。过粪管采用内径为100~150mmPVC塑料管为宜，也可以用水泥预制、陶管等其它材料、要求内壁光滑。为防止堵塞，考虑粪池的大小与流量，可适当增加过粪管的数量。