

# 惠晨 PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料 施工方便简便

产品名称	惠晨 PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料 施工方便简便
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	干燥时间:实表干 h 24 不透水性:不透水 耐化学腐蚀:7D
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

产品介绍：

1、PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料系统涂层的成膜物质为水性聚酯、氟碳树脂、聚乙烯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。

3、PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料系统涂层的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。

4、PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料系统涂层对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；

PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料是公司自主研发生产的新型环保防腐涂料。针对不同的混凝土结构、钢结构、钢管输水排水管道、混凝土输水排水管道、钢结构容器等，适应于强腐蚀的混凝土结构和钢结构的防护。符合工业建筑防腐蚀规范GB/T50046-2008规范要求，、高弹性、高耐腐蚀性、混凝土结构抗裂抗渗，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，施工方便、粘结力强。该材料的各项性能指标完全满足工业建筑防腐蚀技术规范要求。PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料的研究成功。为我国混凝土结构和钢结构的高防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做了很大的贡献。产品特点1、耐酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、溶剂等。2、耐老化性能3、耐微生物霉菌性能好4、无害。5、干湿基面均可施工。6、粘结强度高。7、经MEA混凝土结构防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。8、耐臭氧腐蚀性强适用范围及条件EMA弹性

环氧改性防腐防水涂料主要适用于工业强腐蚀性污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、煤化工、石油化工、造纸、化纤、天然气等环境的防腐，混凝土和钢结构以及输水管道的防腐。

PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料优势:

PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料作为一种环保型混凝土结构防腐涂料:施工简易,三个人一个班组,简单防护即可施工,涂膜成高弹性柔性体,我国防腐防水涂料绝大部分是溶剂型涂料,而且用的树脂大部分是环氧系列产品,这些涂料固化后成刚性,耐冲击性差,如果用于混凝土防腐防水,要求基层很干燥方可施工,而且自身有毒,施工时污染环境,没有抗裂性。得到了业内业主方,施工方的一致认可。

施工前注意事项 ;

1. 施工前，棕刷和刷子应完全湿润，以确保漆刷柔软光滑。
2. 施工时，环境温度应保持在0~35。
3. 储运温度，PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料应保持在0-35。
4. 确保施工前4小时内无雨雪。
5. 禁止踩踏，PHA105特种聚氨酯防腐防水涂料干燥前。
6. 施工工具使用后立即用水冲洗，以便再次使用。