

河南国标耐酸砖厂家 众光执行GB/T8488-2008L

产品名称	河南国标耐酸砖厂家 众光执行GB/T8488-2008L
公司名称	河南省中冠建材销售有限公司
价格	4.00/片
规格参数	密度:2.3 吸水率:0.3 莫氏硬度:120
公司地址	河南省郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座17层221号
联系电话	0371-55078888 18839100800

产品详情

众光耐酸釉耐酸釉砖产品优势：

(1) 用途广泛。耐酸釉耐酸釉砖可用于食品厂、发电厂、化肥厂等车间地面普通防腐使用，也可用于酸池子、烟囱内衬、酸槽等特殊强酸防腐作业。

(2) 施工简单，易于操作。耐酸釉耐酸釉砖的铺贴施工与普通瓷耐酸釉砖的铺贴施工并无二致。***的区别就是普通瓷耐酸釉砖铺贴用水泥做衬底，而耐酸釉耐酸釉砖是用耐酸釉胶泥衬底。

(3) 经济效益好。耐酸釉耐酸釉砖的铺贴维护***完成，不需要反复的施工，在后期使用过程中，只需用清水冲洗清洁即可，无需进行其他处理。

【耐酸釉瓷耐酸釉砖】的应用领域相当广泛，属于特种建筑材料，因此在使用过程中不同于普通建材，包括在采购时，也有很多问题需要注意：

- 1.根据环境确定耐酸釉瓷耐酸釉砖的规格，特殊环境需要特殊的形状，多数厂家是可以根据图纸定制的，这一点不用***。
- 2.考察好耐酸釉瓷耐酸釉砖性能，不同的酸碱环境对耐酸釉瓷耐酸釉砖的耐酸釉碱程度要求不同，既要做到廉价，又要***能够正常使用，否则，缩短了使用寿命，得不偿失
- 3.按照科学的耐酸釉瓷耐酸釉砖的挑选方法进行选材，***质量合格。
- 4.准备好相应的瓷耐酸釉砖施工的主要机具，科学的施工方法进行施工。
- 5.施工完成后达到***的干燥时间方可投入使用。

