

220kv复合绝缘子FXBW4-220/100悬垂复合绝缘子串FXBW4-220/120

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 220kv复合绝缘子FXBW4-220/100悬垂复合绝缘子串FXBW4-220/120 |
| 公司名称 | 安徽民一电气有限公司 |
| 价格 | 230.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:民一电气 型号:FXBW4-220/10 产地:温州 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号（注册地址） |
| 联系电话 | 18151359577 |

产品详情

220kv复合绝缘子FXBW4-220/100

悬吊复合绝缘子串FXBW4-220/120

棒形悬式复合绝缘子，针式复合绝缘子，横担复合绝缘子，支撑复合绝缘子，抗风偏复合绝缘子

绝缘层伞套选用我司自做硅胶生产制造，我司自主研发高温硫化硅橡胶在符合《DL/T376 复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料技术条件》情况下，具备更为出色的综合性能，如较好的耐漏电起痕及蚀损性、易燃性、憎水及其出色的物理性能等。为对混练胶各类特性开展实时检测，确保每辆车塑胶粒性能。企业配置完备的试验检测设备，如拉力测试机、硬度仪、密度仪、静态数据接触角测量仪、洒水等级分类检测仪、易燃性测试仪、耐漏电起痕及蚀损测试仪、容积电阻率测试仪、击穿场强实验仪、硫化仪等

复合绝缘子组装：

- 1 查验复合绝缘子、接闪器规格技术参数与实际相符合；
- 2 查验复合绝缘子及接闪器外型完好无损，表层清理（如污迹要用纯棉毛巾清理），零配件齐备。
- 3 往上稳定传送新复合绝缘子；
- 4 组装新复合绝缘子到球头挂环、碗头槽板；
- 5 实际操作手扳葫芦（或双钩紧线器）学会放下输电线至导线略微承受力；

6再次实际操作手扳葫芦（或双钩紧线器）学会放下输电线至复合绝缘子串组彻底承受力；

7松掉手扳葫芦（或双钩紧线器）传动链条挂勾前必须装进碗头槽板W销、复合绝缘子R销。