

卫华超隔离器

产品名称	卫华超隔离器
公司名称	太原刚玉产业发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	太原市阳曲县侯村乡赵庄村
联系电话	0351-5565966

产品详情

WH38000系列超隔离器采用独特的三重屏蔽技术，使输入和输出电容耦合做到最小。对于由闪电、放电、电网切换、电动机启动运行和其它电网噪声引起的电源干扰具有极强的抑制作用，是当前最有效的电源噪声抑制器，其工作可靠，效率高。广泛应用于铁路、机场、船舶、银行、通信站、核电站、气象站等一切需要严格抑制电源干扰的精密设备或场所。

WH38000 系列 单相 超隔离器	输入电压：198V-242V 输出电压：193V-246V 电源频率：50HZ ± 2HZ 共模噪声衰减：> 120dB 差模噪声衰减：1000HZ时 33dB 每10个倍频程增加20dB 20KHZ以上噪声衰减不小于50dB 效率：> 94%	WH38803	30VA	190 × 95 × 82
-----------------------------	--	---------	------	---------------

	尖峰抑制： 33dB	WH38805	50VA	190 × 95 × 82
		WH38901	100VA	180 × 120 × 88
		WH38902	200VA	210 × 180 × 125
		WH38905	500VA	290 × 180 × 125
		WH38001	1KVA	290 × 208 × 170
		WH38802	2KVA	315 × 208 × 170
		WH38803	3KVA	390 × 290 × 220
		WH38805	5KVA	430 × 290 × 220
		WH38010	10KVA	540 × 520 × 1024
		WH38015	15KVA	540 × 520 × 1024
		WH38020	20KVA	1040 × 520 × 1024
		WH48000 系 列 三 相 超隔离器	输入电压：380V/220V 输出电压：380V/220V 线压不平均不大于2% 电源频率：50HZ ± 2HZ 其它技术指标同单相	WH48003
WH48006	6KVA			540 × 520 × 1024
WH48010	10KVA			540 × 520 × 1024
WH48015	15KVA			540 × 520 × 1024
WH48030	30KVA			1040 × 520 × 1024
WH48045	45KVA			1540 × 520 × 1024

WH48060

60KVA

1540 × 520 × 1350