

天津华能热管换热器设计 云南热管换热器

产品名称	天津华能热管换热器设计 云南热管换热器
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

余热锅炉为组(快)装形式，安装费用少，基建投资省

余热锅炉特性

- (1) 余热锅炉为组（快）装形式，结构紧凑、占地面积小，安装周期短，安装费用少，基建投资省；
- (2) 管板处烟温低，烟管单回程管板受热均匀，管板低应力使锅炉运行使用寿命长；
- (3) 受热面布置充分、合理，锅炉升温、升压快，出力足，热；
- (4) 炉排分风仓进风，各风仓风量独立可调，热管换热器设计，炉排无级调速，适应煤种广，燃烧充分；
- (4) 电控柜具有超压、高低水位报警及连锁保护装置，操作简便。

锅炉停用后，降低炉水温度到100 °C，排完炉水，利用炉内余热

锅炉停用后，降低炉水温度到100℃，排完炉水，利用炉内余热或将热风引入炉膛烘干。此法适用于短期保养。将纯度99%的氮气充入锅炉内，保持氮气压力在0.05Mpa，此法适用于长期停炉保养。

锅炉维护保养是一个需要一直坚持的过程，只有一直坚持并且符合章程，才会让锅炉一直保持一个的性能状态。良好的锅炉维护保养不仅能延长锅炉的使用寿命，并且还可以减少企业的预算，可谓一举两得。如果您对自己的知识不够自信，余热锅炉，也可以找的锅炉维护保养公司。

烟气余热回收设备的工作原理

一个宽流到与一个窄流到构成一个板束，两个或者两个以上的板束组没通过连接板固定在受压板壳方筒内，宽流到流动烟气，窄流到是其他介质，云南热管换热器，板束组的侧上部设有流体入口，侧下部设有流体出口。

烟气余热回收设备工作时低温流体与高温烟气在板片的两侧呈“叉逆流”式热交换，热管换热器厂，经过热交换后的烟气温度的高温可降低大大部分，能沿着烟气出口顺着烟囱排放进入大气中。经过换热后的思文流体可提高3~5℃可以加以利用，就能减少大部分的烟气污染。当烟气温度降至60℃后或一下后，会产生冷凝水水质呈现中性软换水，可以通过手机作为锅炉补充水使用。

天津华能(图)-热管换热器设计-云南热管换热器由天津华能北方热力设备有限公司提供。天津华能北方热力设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能——您可信赖的朋友，公司地址：天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院），联系人：杨先生。同时本公司还是从事河北烟道余热锅炉，河北燃机余热锅炉，河北蒸汽余热锅炉的厂家，欢迎来电咨询。