

钢筋接头，钢筋接驳器

产品名称	钢筋接头，钢筋接驳器
公司名称	上海鼎锐钢筋信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路1398号
联系电话	86-02139565668 13801840664

产品详情

钢筋剥肋直螺纹连接套筒的特点：高强度、高节能、高工效。能充分发挥钢筋母材的强度。符合国家对建筑新技术市场的规范和环保要求。接头性能达到JGJ107-2003中I级接头标准。

施工速度快：加工钢筋直螺纹可提前预制，不占工期。施工连接方便，快捷，操作简单。

节约能源：钢筋丝头加工设备功率仅为4KW，现场钢筋用扳手连接（不用电、不用气、无明火作业，无污染，可全天候施工）

对中性好：质量可靠稳定，质量检查只要用一般量具和目测，随时可控制质量。

适应性强：在狭小场地钢筋排列密集处均能灵活操作。

应用范围广：可连接横、竖、斜向的HRB335、HRB400级同径和异径钢筋。适用于承受拉、压、双微作用力的各类钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。

钢筋连接套筒分为以下四种类型：

标准型：用途可能的自由自转情况。使用铁棍原因相互在锁桥梁片断的端点力量对面。愿选择标准套筒或变径型连接套筒。

加长型：用于钢筋过于长而密集，不便转动的场合。连接套筒预先全部拧入一根钢筋的加长螺纹上，再反拧入被接钢筋的端螺纹，转动钢筋半至一圈即可锁定连接件，可选用标准型连接套筒。

正反丝扣型：用于钢筋完全不能转动而要求调节钢筋内力的的场合，如施工缝、后浇带等。连接套筒带正反丝扣，可在一个旋合方向中松开或拧紧二根钢筋，应先用带正反丝扣的连接套筒。

异径型：用于不同直径的钢筋连接

