

# VAL-MS 230 IT/3+1/菲尼克斯防雷器 400-019-8006

产品名称	VAL-MS 230 IT/3+1/菲尼克斯防雷器 400-019-8006
公司名称	广州市畅域信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区科华街511号
联系电话	020-85292066 13318830605

## 产品详情

C级产品；三相保护额定工作电压 $U_n$ ：230V；设定电压（最大持续工作电压） $U_c$  385V；标称放电电流 $I_n=20\text{KA}(8/20)\mu\text{s}$ ；保护水平5KA时残压1.35KV；响应时间 $t_a$  25ns；泄电电流 1 $\mu\text{A}$ ；工作温度-40 — +80 ；外壳阻燃等级 $V_0$ ，符合UL94认证；采用编码环，防插错技术；带失效指示；模块宽度（4模数）：75mm

技术参数 VAL-MS 230 IT/1+1

IEC类别/VDE 规格等级/EN类型 II / C / T2

额定工作电压 $U_N$ : 230 V

防雷器设定电压 $U_c$ ： 500 V/385 V

额定放电电流 $I_n(8/20)\mu\text{s}$ ： 20 kA

最大放电电流 $I_{max}(8/20)\mu\text{s}$ ： 40 kA

$I_n$ 时的保护电平： 1.9 kV

5 kA时的残压： 1.2 kV

前置熔断器： 125 A gL

响应时间 $t_a$ ： 25  $\mu\text{s}$

漏电流： 0.3 mA

温度范围： -40 to +85

保护等级，符合IEC 60529/EN 60 529： IP20

绝缘外壳材料： PA

阻燃等级，符合UL94： V0

遥信触点： 最大允许工作电压U<sub>max</sub>

最大允许工作电流 交流I<sub>max</sub> AC( /Ind.)

最大允许工作电流 直流I<sub>max</sub> AC( /Ind.) 250 V AC/125 V DC

1A/1 A

0.2 A/30 A

螺纹： 双接线端子/遥信接口 M 5/M 2

扭矩： 双接线端子/遥信接口 4.5 Nm /0.25 Nm

检验标准： IEC 61 643-1： 1998-02， pr EN 61 643-1

E DIN VDE 0675 part 6:1989-11/A1:1996-03/A2:1996-10

UL 1449 ed.2,IEEE C62,IEEE C62.41

相关型号：

VAL-MS 230/1+1

VAL-MS 230/1+1/FM

VAL-MS 230/10

VAL-MS 230/2

VAL-MS 230/2+1

VAL-MS 230/2+1-FM

VAL-MS 230/2-FM

VAL-MS 230/3

VAL-MS 230/3+1

VAL-MS 230/3+1 FM

VAL-MS 230/3+1/FM-UD

VAL-MS 230/3-FM

VAL-MS 230/4

VAL-MS 230/4-FM

VAL-MS 230/FM

VAL-MS 230/FM/10

VAL-MS 230IT

VAL-MS 230IT/1+1

VAL-MS 230IT/1+1/FM

VAL-MS 230IT/2

VAL-MS 230IT/2-FM

VAL-MS 230IT/3

VAL-MS 230IT/3+1

VAL-MS 230IT/3+1-FM

VAL-MS 230IT/4

VAL-MS 230IT/4-FM

VAL-MS 230IT/FM

VAL-MS 230-UD-ST

VAL-MS 230VF

VAL-MS 320

VAL-MS 320 ST

VAL-MS 320/1+1

VAL-MS 320/1+1/FM

VAL-MS 320/2

VAL-MS 320/2-FM

VAL-MS 320/3

VAL-MS 320/3+0

VAL-MS 320/3+1

PT 1X2-24DC-ST 直流24V

PT 1X2-BE

PT 2\*2-+F-BE

PT 2\*2-12DC-ST

PT 2\*2-24AC-ST

PT 2\*2-24DC-ST

PT 2\*2-5DC-ST

PT 2\*2-HF-12DC-ST

PT 2\*2-HF-5DC-ST

PT 2\*EX(I)-24DC-ST

PT 2+1-S-48DC/FM

PT 2+1-S-48DC-ST

PT 2-F-ST

PT 2-ISDN-NT-ST

PT 2-PE/S- 24AC-ST

PT 2-PE/S- 60AC-ST

PT 2-PE/S-120AC-ST

PT 2-PE/S-230AC/FM

PT 2-PE/S-230AC-ST

PT 2X1- 5DC-ST

PT 2X1+F-BE

PT 2X1-12AC-ST

PT 2X1-12DC-ST

PT 2X1-24AC-ST

PT 2X1-24DC-ST 广播防雷器

PT 2X1-BE

PT 2X1VA- 60AC-ST

PT 2X1VA-120AC-ST

PT 2X1VA-230AC-ST

PT 2X2-12AC-ST

PT 2X2-BE

PT 2X2-HF- 5 DC-ST

PT 2X2-HF-12 DC-ST

PT 2X2-HF-24 DC-ST

PT 2XEX(I)-BE

PT 3-HF-12DC-ST

MT-2PE-230AC

MT-4PE-230AC

CBT-SCHUKO

CN-UFB- 5DC/E-LAN 视频信号

FLT 35 CTRL-0.9

FLT 35 CTRL-0.9/I

FLT 35 CTRL-1.5

FLT 35 CTRL-1.5/I

FLT 35/3

FLT 35/3 CTRL-0.9/I

FLT 35/3+1

FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I