

矢量性能日立SJ700-015HFE全新原装

产品名称	矢量性能日立SJ700-015HFE全新原装
公司名称	福州诚悦自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区闽江大道中联-水岸名居4#1006单元
联系电话	13805046094 18606015952

产品详情

日立SJ700 日立变频器SJ700 高启动转矩高效运转并且调试简单，可方便调试复杂的电机定数，实现0.3Hz200%以上高启动转矩，世界一流品质。 1.应用于升降机构，即使0Hz指令也能确保足够的转矩——即使速度指令为0Hz也能确保150%的转矩，最适用于启动时从低速开始需要瞬时大转矩的起重机等升降机构。 2.过电流抑制功能、过电压抑制机能大幅度加快变频器内部演算速度——根据负载不需要调整必要的加速，减速时间，减少跳闸的发生 3.一个按钮可以实现变频器输出紧急停止——不通过变频器的CPU、通过硬件回路关闭输出，可以实现安全可靠的紧急关闭动作。 4.微浪涌电压抑制功能(申请了日、美、韩等国专利) 5.再生制动回路(BRD)的内置功率扩大到22kW。 6.搭载EMC噪音过滤器 7.内置零相电抗器安装DCL。 8.采用长寿命部品、风扇、电容等器件产品寿命10年以上，寿命诊断功能会发出寿命预告信号，在故障发生前接到信号进行维修。 9.模拟输入断线检测功能。 10.智能输入端子响应时间设定。 11.智能输入端子脉冲读取。 12.可编程功能——1024步 省略PLC成本。 13.端子排可与SJ300系列互换。

----- 型号 配接电机 (KW) 额定电流 (A) SJ700-007HFEF2
SJ700-015HFEF2 SJ700-022HFEF2 SJ700-040HFEF2

SJ700-055HFE 3-AC380 5.5KW 14

SJ700-075HFE 3-AC380 7.5KW 19

SJ700-110HFE 3-AC380 11KW 25

SJ700-150HFE 3-AC380 15KW 32

SJ700-185HFE 3-AC380 18.5KW 38

SJ700-220HFE 3-AC380 22KW 48

SJ700-300HFE 3-AC380 30KW 58

SJ700-370HFE 3-AC380 37KW 75

SJ700-450HFE 3-AC380 45KW 91

SJ700-550HFE 3-AC380 55KW 112

SJ700-750HFE 3-AC380 75KW 150

SJ700-900HFE 3-AC380 90KW 178

SJ700-1100HFE 3-AC380 110KW 219

SJ700-1320HFE 3-AC380 132KW 260

SJ700-1850HFE 3-AC380 185KW 370

SJ700-3150HFE 3-AC380 315KW 600

SJ700-4000HFE 3-AC380 400KW 800