

【【绿色尼龙棒‘ ’进口PA尼龙板】】

产品名称	【【绿色尼龙棒‘ ’进口PA尼龙板】】
公司名称	深圳群塑（群旭）塑胶材料
价格	55.00/1000
规格参数	
公司地址	深圳宝安沙井新桥派出所旁边
联系电话	86-0755-29725732

产品详情

黑色尼龙白色尼龙蓝色尼龙绿色尼龙灰黑色尼龙红色尼龙MC901(PA6, 蓝色)：这种改性尼龙6有醒目的兰色，比ERTALON® 6 PLA的韧性高，柔性好，耐疲劳，证明是齿轮、齿条和传动齿轮的理想材料。PA6+油（含油尼龙，绿色）：这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙，是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的，极大地拓宽了尼龙的应用范围，它比一般尼龙的摩擦系数低（可降低50%）而耐磨性得到提高（可提高10倍）PA6+二硫化钼（灰黑色）：含有二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力和耐磨性。它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。PA6+固体润滑剂（灰色）：采用有专利权的铸型尼龙6的配方，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的摩擦性，突出的耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高5倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，是含油尼龙的完美补充。规格：板材：厚*宽*长=5~100mm x 500mm x 1000mm / 1000mm棒材：30~500mm x 500 / 1000mm产地：德国恩欣格 / 瑞士工程塑料 / 国产 颜色：本色 / 蓝色 / 绿色 / 黑色 浇铸型尼龙：铸型尼龙简称MC尼龙（Monomer casting nylon），是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域。它是采用阴离子聚合反应技术，将加有催化剂的熔融己内酰胺单体在常压下浇注在各种形状模具中进行反应而形成的铸件制品。MC尼龙的分子量高达7-10万，为一般尼龙6、尼龙66的3倍，因而其综合机械性能远比其他尼龙材料好得多，是国家计委大力推的重要节能材料之一。特性：其综合性能好，强度、刚度和硬度高，抗蠕变、耐磨、耐热老化（适用温度范围-40度----120度），机加工性能好等。用途：铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨易损件。如轴套、轴瓦、衬套、衬板、齿轮、蜗轮辊铜导轨、活塞环、密封圈、滑块、球碗、叶轮、叶片、凸轮、螺母、阀片、管道、填料函、齿条、皮带轮、泵转子等。由于工艺和工模结构简单，制造成本相对低廉，成为替代铜、不锈钢、铝合金、聚四氟乙烯等的理想材料。黑色尼龙白色尼龙蓝色尼龙绿色尼龙灰黑色尼龙红色尼龙