

# 咸宁中兴ZXR101500系列千兆SOHO交换机

产品名称	咸宁中兴ZXR101500系列千兆SOHO交换机
公司名称	武汉英莱德科技有限公司咸宁办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区银海雅苑D-2006室
联系电话	027-87158727 15102758571

## 产品详情

中兴通讯ZXR10 1500系列千兆SOHO交换机无针对成长型的商业/企业高速网络,可应对大数据量的高速、稳定、高质量的传输要求，消除网络瓶颈，达到真正的无阻塞的交换到桌面，转发性能优越，设计简单，使用方便，非常适合于SOHO（Small office home office）、校园网、企业网等中小型网络使用，为用户提供高速、高效、低成本的以太网接入。ZXR10 1500系列千兆SOHO交换机包括1508、1516、1524三款，分别提供8端口、16端口、24端口10/100/1000M以太网RJ-45接入。ZXR10 1516/1524提供2个光电自适应SFP接口，该接口和最后两个千兆电口共享。

**系统特点** 全千兆接入，真正实现千兆到桌面。 所有端口支持线速转发，采用高性能芯片高速总线无阻塞设计实现线速转发，真正实现无阻塞交换到桌面。

所有端口支持10/100M/1000M速率自适应，能确保在您的SOHO网络中轻易地混用 10 M、100M、1000 Mbps 设备。 所有端口支持双工/半双工模式自适应 所有端口支持MDI/MDI-X线缆交叉自适应，避免了对交叉线缆或上行端口的特别要求。任何一个端口都可直接连接到服务器、工作站、集线器或其它使用普通直通双绞线线缆的交换机上。 所有端口支持IEEE 802.3x全双工流控、支持半双工模式背压流控。 即插即用，一旦接通电源，即可开始工作，无需进行任何配置。所有端口均提供速率自适应和全/半双工检测功能，以及可针对直通或交叉缆线进行自动调整的线缆自适应功能。 尺寸紧凑、结构合理。ZXR10 1508SOHO交换机特别针对桌面安装设计，尺寸小巧，采用“前出灯后走线”模式，指示灯在前面板，有利于故障告警，后出线便于保持桌面整洁清爽，也可挂墙安装；ZXR10 1516/1524交换机采用标准机架尺寸设计，同时支持机架安装和桌面摆放，前出线模式方便设备机房统一走线安装。 静音设计，为您提供宁静的办公环境。电磁安全，全系列产品通过EMI FCC/CE认证。为您提供环保安全的办公环境。 ZXR10 1516/1524支持IEEE 802.1p流量优先级识别和队列调度，有效保障网络高优先级流量转发品质（如VoIP）。