

涂料级Xd-A型复合膨润土

产品名称	涂料级Xd-A型复合膨润土
公司名称	信阳市鑫鼎矿业有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市工业城五里店工业区（312国道818公里处）
联系电话	0376-3881555

产品详情

涂料级Xd-A型复合膨润土

Xd-A复合型膨润土

是信阳市鑫鼎矿业有限公司自行开发研制的水

性悬浮剂、增稠剂

、粘合剂，广泛应用于水性涂料，干粉砂浆及腻子。通过十多年的市场应用，性能指标日益提高，得到广大客户的赞誉和肯定，远销广东、上海、湖北、河南、湖南、安徽、四川、等省市。

一、主要指标

胶质价 ml/15g	白度%	粒度 (目)	粘度	水份%	PH
100	80	325 ~ 500	15	10	8 ~ 11

二、使用方法

1. Xd-A复合膨润土使用前应制浆，按用量加入膨润土3倍左右的水，浸泡制浆，然后投入使用。

2. [膨润土](#)

在水性涂料中起到增稠、悬浮、粘结的作用，正确使用膨润土能更好地发挥其性能。膨润土必须事前用水浸泡制浆，使其有效地吸水膨胀，决不能同轻钙、双飞粉等惰性填料一起添加，这样不能有效地发挥膨润土的活性作用，绝大部分膨润土没能发挥增稠、悬浮、粘结的作用，只能起到一般填料作用，增加了成本。

3. 正确的使用方法应提前浸泡，可放在任何容器中，时间应超过10小时，浸泡制浆后的膨润土在涂料生产中根据用量可随意添加，这样才能最大限度地发挥膨润土性能，达到既节约成本又提高产品质量的目的。

4. 参考用量：涂料总量的2~3%。

5. 特别提示：由于[Xd-A复合膨润土](#)

膨胀性能优异，第一次使用时，应作小样试验，找出与其它品牌的膨润土用量上的差异，以防膨胀过度

。