

耳机跌落试验台 跌落试验台 科翔一年质保

产品名称	耳机跌落试验台 跌落试验台 科翔一年质保
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

防水淋雨试验箱常见试验装置有哪些？

东莞市科翔试验设备有限公司

说到跌落试验台所常见的试验装置，是因为近有很多客户反映到在采购其设备时，不知道要选择哪种试验装置才能更好的适合自己。其设备常见试验装置分为：分体式装置、箱体式装置、手持式装置；接下来就来跟大家介绍其内容：

- 1、分体式淋雨试验装置主要分为R200、R400、R600、R800、R1000、R1200、R1400、R1600，8个摆管尺寸的标准来分类的，防水淋雨试验箱针对不同尺寸的测试产品，来选择合适的摆管，需要测试环境做好防水处理以及地面防水。
- 2、防水淋雨试验箱箱体式淋雨试验装置目前可以使用R200、R400、R600、R800，
- 3、手持式淋雨试验装置主要是对尺寸非常大，喷淋面积大的样品进行测试，单人手持防水淋雨试验箱淋雨试验装置就能测试，简单方便，但是只是适合在外场或是有防水处理的房间使用。

防水试验室应该具备什么特点？

东莞市科翔试验设备有限公司

跌落试验台是模拟和仿真自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏，以此来评估户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品的防水性能、安全性能和设备使用寿命。防水试验室的主要作用是用于对电子电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下试验。作为防水试验室它应该具有以下特点：

- 1、适用于进行产品的IPX5、IPX6防水等级测试;
- 2、整体式结构无需操作人员手持喷进行试验固定好样品就可以开始测试;
- 3、外壳由国产钢板加工而成，表面喷涂烤漆美观耐用;
- 4、内箱、转台采用SUS304#不锈钢材料加工制造，确保长时间不生锈;
- 5、转台使用调速电机速度在标准范围内无级可调，并能控制正反向转动(适合带样品通电测试，防止绕线);
- 6、喷嘴：依照之前规格承制，喷水流量通过流量计调整(手动调节)。

以上只是粗略的列出了防水试验室的一些特点，未尽列之特点望大家给予补充！！

工业视频内窥镜的跌落试验台

东莞市科翔试验设备有限公司

一，电脑跌落试验台，工业视频内窥镜为什么要做防护：

工业视频内窥镜在运输、储存和使用过程中会经受到沙尘的影响。沙尘的影响主要发生在干燥地区，在其他地区也季节性地存在。沙尘能使工业视频内窥镜的表面腐蚀与损坏；能使通道口和过滤器阻塞；能进入裂纹、孔隙、轴承、结合处和密封处，从而造成各种有害影响；能使活动部件、配合部件粘接和阻塞；能使接触器和继电器不工作、形成导电桥以及产生短路，从而影响产品的功能和性能；沙尘不会自行消除，从而往往是粘附在设备上，并不断地积累，它可以吸收水分形成腐蚀性电解质，而且能助长微生物活动，锂电池跌落试验台，这种效应将长期作用在产品上，耳机跌落试验台，沙尘能影响产品的性能、使用、可靠性和维修性。因此，跌落试验台，我们在购买工业视频内窥镜时，要注意防尘外壳部分，注意防尘等级。

二，IP防护等级的定义：

IP 等级 IP 是 ingress Protection 的缩写，Ip 等级是对异物侵入的防护等级，来源是国际电工委员会的标准 IEC 60529，这个标准在 2004 年也被采用为美国。在这个标准中，针对电气设备外壳对异物的防护，IP 等级的格式为！Ipxx，其中 xx 为两个阿拉伯数字，标记数字表示接触保护和外来物保护等级，第二标记数字表示防水保护等级，具

体的防护等级可以参考下面的表格。国际用来认定防护等级的代号Ip等级由两个数字所组成，个数字表示防尘;第二个数字由表示防水，数字越大表示其防护等组长越佳。