

本田汽油发电机组 5KVA EG6500CX

产品名称	本田汽油发电机组 5KVA EG6500CX
公司名称	北京新兴恒业商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼1209室
联系电话	010-63800567-822

产品详情

机种名称		EG4000GX	EG5000CX	EG6500CX	EG6500CX
发电机	输出频率 (Hz)	50			
	输出电压 (V)	230			
	额定输出 (kVA)	3.2	4.0	5.0	
	最大输出 (kVA)	3.6	4.5	5.5	
动力	型号	GX270H	GX340H1	GX390H1	
	种类	空冷4冲程单缸OHV			
	总排气量 (cm ³)	270	337	389	
	点火方式	无触点晶体管电磁点火			
	启动方式	手启动			手启动 电启动
	燃油箱容积 (L)	24.0			
	额定负载时的连续运行时间 (h)	10.0	9.5	8.1	
	噪音 (Lwa)	99	98	99	

尺寸	长 x 宽 x 高 (mm)	681 x 530 x 571			
	干燥重量 (kg)	71.0	82.5	84.0	87.0
装备	断路器 (交流)				
	机油油量警告				
	大型空气滤清器				
	大型燃油箱				
	大型消音器				
使用标准	中国国家 (GB)				

本田，超过40年的发电机组事业中，面向用户、环境进行了长期的研究开发。将这些积累的丰富技术和经验完完整整地反映出来的新EG系列，将在福建闽东本田发电机组有限公司生产，并于2010年7月20日由该公司通过特约经销店开始向全国销售。

『EG系列』具有与变频技术相接近的电性能、及更高的使用操作性，它是作为现行『EC系列』的换代产品而开发的移动式汽油发电机组，同时也是在中国及世界各国销售的全球化产品。

『EG系列』采用D-AVR 1 技术实现了与变频技术发电机组相接近的稳定电压输出，以及具备同级产品最高水平的连续运行时间 2 及燃油消费量 3，降低了使用负载的损坏风险并改善了照明设备的灯光闪烁。另外，操作部分的集中布局，使操作性和可监控性大大提高；全包围的框架结构也大大提高产品的耐久性及信赖性。

本次投入市场的『EG系列』含EG4000CX、EG5000CX、EG6500CX、EG6500CXS三机型四子机型。本田的目标是通过新『EG系列』的投入，在办公场所及各种设备停电时的备用电源、以及建设施工现场的移动电源、甚至在户外业余娱乐活动的电源等领域，创造新的市场。

1 : Digital Auto Voltage Regulator

通过32BIT微电脑程序控制的自动电压调节装置。负载变化、输出波形发生畸变时，能迅速精确调整电压到目标值，从而提供稳定的电力。