

# 双锥干燥机体积2000L

产品名称	双锥干燥机体积2000L
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

双锥干燥机体积2000L

材质：外部S304不锈钢，内夹套为碳钢Q245衬搪玻璃

介质：腐蚀性物料

设计温度( )：内筒：-19-160，夹套：-19-160

工作压力(MPa)：内筒：-0.1-0.6，夹套：-0.1-0.6

主轴转速：0-8rpm（变频调速）

搪釉：颜色为蓝色釉。

电机：防爆DIIIBT4，IP54,380V50HZ。采用变频减速电机，配变频器。

减速机：减速机采用国内品牌，蜗轮蜗杆减速机。

动力柜：带电压、电流显示，带电流、电压保护元件。

进料盖：采用 400快卡式双锥盖。

垫圈：四氟O型密封圈。

筒体内壁板材厚 8mm，内部圆弧角处理；圆弧角 $R > 120^\circ$ ；筒体外封采用S304不锈钢，厚度 2mm；

外表面平整光滑，表面亚光处理。

搪瓷双锥均采用优质国产搪釉，需提供相关相关资料。该类搪瓷釉需满足耐酸碱腐蚀、耐高温等条件。其厚度 0.8mm，并且有相关搪玻璃质量检测报告；

所有焊接点必须有记录（包括焊接参数），并且操作员必须持有焊工资格证书。

两半主轴之间同轴度与两轴承座的轴承孔同轴度均 0.20 mm

密封性好，转动状态真空度泄漏量（双锥处于非持续抽真空状态）： 2000 Pa / 24小时。

设备出厂前做气密性实验，需确保气密性合格（行业标准）并出具测试报告。

乙二醇/热水夹套采用Q235B加工制作，设有导流通道，避免短路。

搪瓷双锥粉尘捕集器采用钛材质，外套滤袋，其与罐体的密封应保证良好的密闭性且无异物脱落，捕集器在设备运行时能随罐体保持联动状态。

出料阀：为DN350不锈钢衬氟蝶阀

