

安全阀型号 安全阀 江苏树诚测控

产品名称	安全阀型号 安全阀 江苏树诚测控
公司名称	江苏树诚测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区268号-5
联系电话	13056010777 13056010777

产品详情

安全阀技术名词

排放压力：阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
超过压力：排放压力与开启压力之差，通常用开启压力的百分数来表示。回座压力：排放后阀瓣重新与阀座接触，即开启高度变为零时的进口压力。启闭压差：开启压力与回座压力之差，通常用回座压力与开启压力的百分比表示，只有当开启压力很低时采用二者压力差来表示。背压力：安全阀出口处的压力。
额定排放压力：标准规定排放压力的上限值。

安全阀按结构分

按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。

2.弹簧微启式安全阀
弹簧微启式安全阀是利用压缩弹簧的力来平衡作用在阀瓣上的力。螺旋圈形弹簧的压缩量可以通过转动它上面的调整螺母来调节，安全阀，利用这种结构就可以根据需要校正安全阀的开启(整定)压力。弹簧微启式安全阀结构轻便紧凑，灵敏度也比较高，安装位置不受限制，安全阀工作原理，

安全阀按结构分类

2.弹簧微启式安全阀

因为对振动的敏感性小，所以可用于移动式的压力容器上。这种安全阀的缺点是所加的载荷会随着阀的开启而发生变化，安全阀型号，即随着阀瓣的升高，弹簧的压缩量增大，作用在阀瓣上的力也跟着增加

。这对安全阀的迅速开启是不利的。另外，阀上的弹簧会由于长期受高温的影响而使弹力减小。用于温度较高的容器上时，常常要考虑弹簧的隔热或散热问题，从而使结构变得复杂起来。

安全阀型号-安全阀-江苏树诚测控由江苏树诚测控科技有限公司提供。“校验仪表，物料仪表，无线类产品，阀门类，电线电缆等”选择江苏树诚测控科技有限公司，公司位于：江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区268号-5，多年来，江苏树诚测控坚持为客户提供好的服务，联系人：郑总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏树诚测控期待成为您的长期合作伙伴！