

# 单向可视玻璃 审讯室玻璃 单向透视玻璃

产品名称	单向可视玻璃 审讯室玻璃 单向透视玻璃
公司名称	广州嘉颢特种玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄石西路268号
联系电话	020-36399307 13076701580

## 产品详情

单向透视玻璃（也叫原子镜、单面镜、单向可视玻璃、单向透视镜等），是一种对可见光具有很高反射比的特种玻璃，单向透视玻璃在使用时反射是迎光面或者朝向室外一侧，当室外比室内明亮时，单向透视玻璃与普通的镜子相似，室外看不到室内的景物，但室内可以看清室外景物。而当室外比室内昏暗时，室外看到室内的景物，但室内也可以看清室外景物，其清晰度取决室外照明强弱程度。

### 性能特点

**持久热解表面**：特别抗刮伤和磨损，可用在不适宜用真空喷镀产品的地方。通过化学蒸汽用在6mm灰色本体着色玻璃镀膜，透明玻璃可以与将热解面向外进行夹胶处理，增加安全性。**后热处理**：获得最大强度，它可以进行处理、切割、中空玻璃组合夹胶处理和钢化处理。但是，热处理可能会引起一些光学畸变。（原则上不建议钢化）**反射率和透光率高**：既隐蔽又可以清楚地看到被观察的区域。**取用方便**

：利于存放、更换方便 **监控和安全的理想选择**

：适宜于商业环境、矫正机构、医院观察室、工人监管和特别的内部设计。**方向性**

：安装时，把单面透视镜的反射面朝着有明亮照射的观察目标方向。**照明类型**

：目标方的照明应当均匀照在墙壁和家具上。不要把灯朝向或照在玻璃上，观察者一方的照明应当暗淡，建议用不透明灯罩。

### 背景颜色

：观察目标方的色彩应当明亮，观察者方的墙壁、家具和地板色彩都应柔和、无反射并暗淡一致，将图案花式减到最少，同时避免对比色。**距离和亮度级**

：让被观察方的人保持一定距离建议采用10:1灯光比率，被观察方明亮，观察方暗淡。

### 把视线穿透率降到最低

：让被观察方的人和灯光尽量离玻璃远一些，若要进一步降低视线穿透率，可以在观察者方加多一片灰色本体着色玻璃

## 产品类型及应用场所

品种	产品型号	适用范围
安全型	5mm+0.76PVB+5mm	银行、公安司法、超市
隔音型	5mm+12A+5mm	音性要求较高的特殊场所
防爆型	5mm+1.14PVB+12mm+1.14PVB+5mm	保证绝对安全性的特殊场所