

150KW防雨型柴油发电机大泽动力

产品名称	150KW防雨型柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO150000ET 品牌 : :大泽动力 功率:150KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

150KW防雨型柴油发电机大泽动力静音柴油发电机组是指以柴油等为燃料以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油机把柴油燃烧所开释出的热能转化为动能发电机再把动能转化为电能可是在每次的转化进程中都会有一部分的能量丢掉转化过来的能量很远仅仅燃烧放出的总能的一部分其百分比就称为柴油机的热功率。

不合格的柴油发电机组出油阀偶件，一般都要成套替换，有条件的单位可选用从头组合和镀铬的办法批改，假定仅仅出油阀偶件密封锥面密封不良，可将出油阀偶件从喷油泵中取出后，150KW防雨型柴油发电机用对研的办法进行修补研磨时，先在密封锥面上涂一层研磨砂，将阀装回后用手研磨，直至契合要求接连，研磨结束，有需要许多将研磨冲刷洁净才调装机运用。

TO150000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：150KW

2.备用功率：170KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：400v

5.额定转速：1500rpm

6.相 数：三相

- 7.启动方式： 电启动
- 8.功率因数： 0.8/0.9 (滞后)
- 9.调节方式： 电压调节器
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率: $\pm 1\%$

二、 发动机技术参数：

- 1.动力型号： TOTO150000
- 2.机组耗油量： 205g/kwh
- 3.缸 径： 6*132*143MM
- 4.排 量： 6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量： 6缸
- 7.冷却方式： 封闭式水循环冷却
- 8.供油方式： 直喷
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 420L

14.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO150000ET

2.额定功率： 150KW

3.额定电流： 单545/三315

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2380*1100*1450mm2.机组重量（kg）：1800

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.蓄电池

从外形看，与汽油机用的输油泵类似，但该输油泵为一次性运用件

判别模片式输油泵密封功用好坏的阅历办法是，用嘴吸进油口，若能吸住舌尖，则为进油阀门密封性超卓，堵住进油口，若能吸住舌尖，则为油杯衬垫，泵体

和泵盖的结合密封超卓，吹出油口，如吹不动，则为出油阀门密封性超卓

判别油泵作用好坏的办法是，将输油泵的进油口接上油管，并将油管的另一端刺进柴油或水中，用于摇摆摇臂，若出油口泵出的油或许谁柱时刻短有力，