

# 续航150公里小型纯电动洒水雾炮多功能车

产品名称	续航150公里小型纯电动洒水雾炮多功能车
公司名称	河南大弘农业机械设备有限公司
价格	48000.00/辆
规格参数	型号:WFD-V1500型 外型尺寸(M:4250*1400*20 风机功率(W:2200W
公司地址	漯河市源汇区柳江路与经一路交叉口盛鑫红场10号楼109号
联系电话	17737229581

## 产品详情

### 产品简介

众腾环保WFD系列全自动纯电动洒水喷雾降尘车是我公司新研发的一款省钱环保高效直流纯电动降尘喷雾降尘车，该车上的全自动纯电动喷雾机突破传统技术，首次采用国内的变频动力智能控制系统，整车全部采用直流动力，使得该款喷雾车的整体性能上发生全方位的改变，直流动力低噪声，高环保，加上电动车动力驱动，让用户操作更方便，更省力，重要的是动力省钱，相比同类产品一年节省动力成本80-90%。还有使用安全，故障率低等，是您洒水、冲洗、喷雾降尘、打药、消毒的神器。

### 应用范围

众腾环保WFD系列全自动纯电动洒水喷雾降尘车应用范围广泛，可应用于农业、林业、果园、草场、城市环保、事业单位、工厂小区、工地、养殖业、露天农作物的施药和消毒杀毒。如大棚、果树、小麦、玉米、棉花、水稻、茶叶等作物的杀虫、杀菌。见效快，效果好，是果树杀虫的工具。也可用于卫生防疫、消毒，如城市地下道，垃圾场、厕所、仓库、车站、码头、机场等场所的消毒、灭菌。还可以用于降尘，洒水、清洗等如市政园林、环卫、事业单位、学校、小区、工厂、工地等。

### 产品结构图

WFD系列全自动纯电动降尘喷雾机由电车控制系统、风机系统、电机系统、电源系统及相关附件组成。

控制系统：方向盘 驱动踏板 刹车系统  
控制功能集成面板（电车启动、泵机启动、风机电机启动）

风机系统：柱塞泵、泵电动、风扇及电机

电机系统：车电机、泵电机、风机电机

电源系统：标配60V 100安电瓶

其它部件：水箱、车轮、灯光系统

## WFD系列电动风送式喷雾机操作方法

操作面板如下所示(此图只为说明)：

、车辆起步，先打开电源开关，先启动水泵启停开关，打开风机供电开关，再开启风机启停开关，将倒、顺开关拧至前进档，打开转向灯，将快慢档开关拧至慢档（车辆起步必须慢速起步），踩下制动踏板，松开手刹，确认前方无障碍物，松开制动踏板，车辆即可慢速起步行驶（如选择无级变速起步，将无级变速手柄向内拧转即可）。

、车辆正常行驶，关闭转向灯，微踩制动踏板，使断电开关断电，将快慢档开关旋至快档或无级变速档，确认前方无障碍物，松开制动踏板，车辆即可快行或无级变速开始工作。（注：选用快档要根据路况以及交通安全而定，正常行驶或重载时尽量选用快档或无级变速，不得长时间用慢档行驶，以免烧坏电机。）

（3）车辆转弯，应提前降低车速，打开所转方向转向灯，在确认安全情况下转弯行驶（在不妨碍对方来车的行驶条件下及视线不清楚时，尽可能慢速并加大转弯半径）。

（4）、车辆停车，打开右转向灯，通过后视镜观察后方情况，确认安全，将车靠边至停车位置，踩下制动踏板使车静止，然后将手刹拉起到可靠位置，先关闭水泵启停开关，关闭风机供电开关，再关闭风机启停开关，\*后关闭钥匙电源开关，将车的开关进、退档及快、慢档旋至停档。如驾驶员需离开车辆时，必须拔下钥匙，确认车辆安全后，方可离开。

### （5）降尘喷雾机使用顺序

开启顺序：先打开水泵启停开关--风机供电开关--风机启停开关

关机顺序：先关风机启停开关--风机供电开关--水泵启停开关