

山东精鹰LDS1000-5列管式多效蒸馏水机

产品名称	山东精鹰LDS1000-5列管式多效蒸馏水机
公司名称	山东潍坊精鹰医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区文化南路3399号院内6号
联系电话	0536-2286288 17353605753

产品详情

产量： 1000L/h

工业蒸汽耗量：250L/h

原料水耗量：1100L/h

冷却水耗量：350L/h

外形尺寸：2300*1000*4000mm

一、蒸馏水机作用

- 1、蒸汽压力的调节系统：运用进口的比例调节阀，当工作压力高、闸阀打开度小，工作压力低、闸阀打开度大，从而使得进到机器的工业生产蒸汽压力全自动平稳。
- 2、入料进水阀的打开及水流量的调节系统：当工业生产蒸汽压力超过0.2 MPa时，入料离心水泵就会自动打开。蒸气就会越大，入料水调节阀打开值越大，总流量越多，入料水流量与蒸汽压力相符合。另外一效液位仪与入料出水量应联锁控制。
- 3、蒸馏水出水量环境温度调节作用：当蒸馏水温度高过92 时，冷却循环水打开，小于90 时，冷却循环水关掉，施展水的温度全自动平稳。如果有条件应选用调节阀门。
- 4、温度与电导率的检测操纵作用：当产水的温度小于85 或电阻率超过1 μ S/cm时，不符合要求的蒸馏水全自动排出至污水设备，确保产出率蒸馏水的品质。
- 5、联锁控制作用：具备蒸馏水机整个设备运作和注射专用水制取全面的联锁控制作用。
- 6、入料储水罐的低水位、蒸馏水罐高低水位线和隔热的智能控制基本功能。

7、PLC可编程系统控制，有工作情况监管，有可信赖的线上质量标准检验，自动选择作用，出现故障全自动关机，有统计表明扫描功能等。

二、注射专用水传热管多效蒸馏水机特性与特点：

- 1、个性化3D模块设计、生产制造、组装；管道施工零盲区，机器设备底点排清液态；总体设计紧密，实际操作、维护保养省时省力。
- 2、控制系统设计工作压力 0.8MPa，机器设备选用双管板换热器，外采暖风器、冷却器和一效空调蒸发器均是多管排架结构，合理清除并避免各种原材料交叉感染。
- 3、应用管理三级分离装置，进到机器设备的原材料水通过降液膜蒸发、作用力分离出来、独特分离出来。
- 4、体系结构材料：与蒸馏水、纯蒸汽接触到的器皿、管路选用SUS316L，别的构件选用SUS304材料，密封性用使PTFE原材料。
- 5、换热器选用国家标准无缝钢管，确保在生产加工、电焊焊接、胀接和运行中机器设备处在完好无损情况，防止工业蒸汽、原材料水与冷却循环水泄露系统造成环境污染。
- 6、系统和原材料触碰传热管、容器中表层电化学抛光，表面哑光，确保生产制造注射专用水的质量，提升设备使用年限。
- 7、系统软件阀门及零部件均采用卫生级（GMP规范）规定生产加工。电焊焊接采用全自动管自动焊接设备，确确保焊缝质量（根据工业生产内窥镜检测焊接质量，达到GMP规范标准）。
- 8、环保节能、节约用水成效显著，我们公司从生产设计和安装选用新技术新工艺，机器设备传热效果显著，和国内类似机器设备对比可环保节能20%上下。