

leister 热风自动爬行焊接机 TWINNY S

产品名称	leister 热风自动爬行焊接机 TWINNY S
公司名称	利易得塑料焊枪总代理上海壬光贸易发展有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	中国上海市卢湾区打浦路398弄衡辰商务楼4号楼306室
联系电话	021-33310163 15901701630

产品详情

LEISTER利易得隧道工程自动焊接机TWINNY S(上海壬光)

leister 热风自动爬行焊接机 TWINNY S

技术规格 220V / 2200W / 50Hz

焊接温度 20 ~ 600 ° C 连续可调

焊接速度 0.5 ~ 4.0 米 / 分连续可调

搭接宽度 125 毫米

焊接膜厚 0.3 ~ 1.5 毫米

外形尺寸 350 × 390 × 270 毫米

焊缝宽度 30 毫米 (双焊缝)

总重量 6.5 公斤

瑞士LEISTER公司的热风器技术在全球居绝对领先地位，长时间高温连续稳定可靠运行，热风自动爬行膜焊机20~650℃连续可调、温差 ± 1 ℃，电子温控高精度长寿命，风速、焊接速度连续可调。特别适用于膜制品的现场焊接施工，可实现隧道防水膜、输水明渠、人工湖防渗膜的焊接，自动爬行可实现斜坡、垂直、倒立自动焊接。具有体积小、重量轻，焊接操作简便经济的特点，双焊缝搭接焊，中间为焊缝测漏焊道，先进的热风焊接技术，旋钮操控设定热风温度、焊接速度、双档调节风机转速，根据防水膜材质厚度调整焊接压力，从而保证焊缝均匀牢固可靠、强度高、抗撕裂、无渗漏，焊接质量好，施工效率高、有效避免漏焊、虚焊、烤焦产生的渗漏现象，圆筒形热风刀设计，便于拐角处爬行焊接，吹干膜表面的水珠和尘沙，即使在较高湿度的环境下也能焊出极佳的焊缝；尤其适合于大面积隧道防水膜的快速焊接施工。