

WJ44H角式波纹管截止阀

产品名称	WJ44H角式波纹管截止阀
公司名称	浙江瑞鸿阀门科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:WJ44H-16C 材质:铸钢 产地:浙江温州
公司地址	永嘉县瓯北镇堡一村工业街122号
联系电话	0577-67381808 15058705868

产品详情

WJ44H角式波纹管截止阀采用双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全，并符合国际密封标准。角式波纹管截止阀密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

制造标准：DIN3356结构标准：DIN3202法兰标准：DIN2543-2545对焊口标准：DIN3239实验标准：DIN3230Manufacture:DIN3356Face ToFace:DIN3202Flange:DIN2543-2545Butt-welding:DIN3239Test:DIN3230

产品特点

1、暗杆波纹管截止阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；4、双重密封，性能更可靠；5、可满足各种工程需要。

双层波纹管	维修方便
波纹管密封阀杆	双重密封
位置指示	无升降手轮

1、无泄漏损失--节能并保护环境。2、德标暗杆波纹管截止阀操作简单--无升降手轮和位置指示("+ "-")，使操作更直观；同时阀帽上带有锁紧螺母，可将阀门开度固定在某一位置。3、波纹管截止阀使用寿命长--所有的零泄漏都采用双层波纹管密封结构设计，在操作时不会产生任何故障，波纹管疲劳寿命达15000次，。若波纹管不幸失效，阀盖上的填料密封可提供二次密封防止泄漏。4、无需维护--波纹管密封结构不仅杜绝了泄漏现象，而且无需维护，如需更换内部件，也非常简单、快速，所有的垫片都不含石棉成份。5、完全符合欧洲压力设备指令97/23/EC。6、德标暗杆波纹管截止阀坚固耐用--此产品不受振动影响，可工作于广泛的压力和温度范围。带有节流阀芯的零泄漏截止阀可以手动的对系统内的压力和流量进行粗略简单的控制，也可替代旁路阀门进行粗略简单的控制。7、全不锈钢材质的型号一般用于腐蚀环

境，阀帽上自带有加脂接头，可对阀杆和轴套进行润滑。8、所有型号的零泄漏截止阀在相应手轮转动情况下的Kv值测试标准符合EN60534-2-3。

产品用途	工业	电站
	废气净化厂	天然气
	真空装置	氨
	热水	冷冻系统
	加热设备	蒸汽系统