

广西崇左高密度矿石滤料检测 砾石滤料检测

产品名称	广西崇左高密度矿石滤料检测 砾石滤料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广西崇左高密度矿石滤料检测 砾石滤料检测

滤料和承托料的技术要求 一般规定

- 1 滤料和承托料不应使滤后水产生有毒、有害成分。
- 2 滤料的粒径范围、有效粒径（ d_{10} ）、均匀系数（ K_{60} ）或不均匀系数（ K_{80} ），由用户确定。
- 3 在用户确定的滤料和承托料粒径范围中，小于 d_u 小粒径、大于 d_u 大粒径的量均应小于5%（按质量计，下同）。
- 4 有关滤料和承托料的密度、含泥量、 yan 可溶率以及破碎率与磨损率之和，应符合表1的规定。

表1 滤料和承托料规格的几项规定

项目无烟煤滤料石英砂滤料高密度矿石滤料砾石承托料高密度矿石承托料

密度（ g/cm^3 ）1.4 ~ 1.6 2.5 ~ 2.7 > 3.8a > 2.5 > 3.8a。

含泥量（%）< 3 < 1 < 2.5 < 1 < 1.5。

yan 可溶率（%）< 3.5 < 3.5 — < 5 —。

破碎率与磨损率之和（%）< 2 < 2 ———。

注：a 磁铁矿滤料和承托料的密度一般为 $4.4 g/cm^3 \sim 5.2 g/cm^3$ 。

检测范围：Mn砂滤料，均质滤料，纤维滤料，沸石滤料，核桃壳滤料，袋式除尘器滤料，无烟煤滤料，陶粒滤料，砾石承托料，高密度矿石滤料，高密度矿石承托料，石英砂滤料，陶瓷滤料，碱性滤料，火山岩滤料，活性炭滤料等。

滤料检测项目：容重检测，孔隙率检测，空隙率检测，性能检测，质量检测，粒径检测，含泥量检测，层厚度检测，yan可溶率检测，密度检测，破碎率，磨损率检测，含硅量检测，固定碳检测，均匀系数检测等。