

无影胶UV-3031

产品名称	无影胶UV-3031
公司名称	深圳永鑫泰胶业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华街道牛地埔东区47栋
联系电话	0755-28116757 13632533881

产品详情

ADD：深圳市龙华牛地埔新村东区47栋 TEL：0755-28111001 0755-28116757

FAX：0755-28116587 <http://www.szyxtjy.com> E-mail：yxtjy888@126.com yxtjy88@126.com 简介 紫外线固化胶水UV-3031在波长365nm—400nm的紫外线光照射下能迅速固化,从而发挥应有的接着强度.针对水晶行业、玻璃行业和玻璃家具行业要求胶水易操作、透明、耐水、耐老化、粘接强度高特性，本产品有其独到的性能。高强度的特色对钢材等金属或合金有优异的粘接效果。同时，UV-3031还具有耐黄变、高韧性、耐冷热冲击等性质，经过高温80 烘烤一个月以上不变黄；80 热水浸泡二个月不脱胶（25 浸水至少二年不脱胶），是水晶行业、玻璃行业和玻璃家具行业首选的优质胶粘剂。产品特色 耐候性、抗老化性、耐水性良好，照光后长时间不发生黄变现象；品质极为稳定可靠。完全不含致癌物质与挥发性物质，安全最有保障。树脂规格 外观

无色液体 / 色度 Gardner Scale 2

黏度（25 、cps） 2800 /

比重（20/20 ） 1.03

沸点760mmHg. 203 / 蒸汽压20 .

mmHg < 0.13 闪火点 Setaflash.

> 90 / 蒸汽密度（空气=1） 6.8

折射率：1.48-1.50 (20)

硬化条件 以波长365--400nm的紫外光光源，照射强度 > 10mW /cm²的条件下进行测试：

玻璃试片固定时间 sec 6 建议照射时间

sec 40--50 成品性质 硬度 Durometer

78D / 吸水率（7天.%） 1.01

沸水煮沸测试100 /24hr 通过 /

树脂正常使用室温 -40 --100

接着强度（拉伸模式）玻璃对玻璃kg/cm²- -----195(玻璃试片断裂) 固化后特点 加入橡胶弹性体具有高弹抗震性能，粘接后达到基材本体破坏，而粘接部位不至破坏，耐水煮，耐酸碱，耐黄变性能优异，不白化