

桥梁无缝伸缩缝 TST弹塑体粘接料加热填充式沥青膏

产品名称	桥梁无缝伸缩缝 TST弹塑体粘接料加热填充式沥青膏
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:BJ200、GTF 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

TST弹塑体伸缩缝的优缺点：桥梁无缝伸缩缝 TST弹塑体粘接料加热填充式沥青膏 优点主要是结构简略，施工速度快，对交通影响小，可满意弯、坡、斜、宽桥纵、横、竖三个方向弹性和变形，密封防水性好，耐酸碱腐蚀，行车平稳、舒适、无噪音、造价低。缺点主要是表层损坏，边际易呈现裂缝，施工过程简单起火，使资料变性，施工污染环境，对人的身体有害。

TST弹塑体伸缩缝造价低、施工速度快，对交通影响极小，在城市中小桥梁弹性缝改造中得到了较多的使用，特别适合于槽口较浅的板式橡胶弹性缝的改造。如果在施工中可以对资料低温性能和工艺过程严格控制，弹塑体弹性缝对于弹性量小于30mm的城市桥梁还是比较适用的。

桥梁无缝伸缩缝 TST弹塑体粘接料加热填充式沥青膏TST弹塑体伸缩缝的施工工艺：TST弹塑体伸缩缝又称TST碎石无缝伸缩缝,主要成分为高分子聚合物和沥青等,既有弹性又有塑性的复合材料。TST桥梁伸缩缝施工设备石子加热机梁伸缩缝施工所需的主要设备有：TST融化罐、石子加热机、热平板振动器、专用摊铺器、火焰喷射器等。